



# TruBend Série 8000

Données techniques

**TruBend 8230 (5 m)****TruBend 8320 (5 m)****TruBend 8400 (4 m)**

<b>FORCE DE COMPRESSION</b>	2300 kN	3200 kN	4000 kN
<b>LONGUEUR DE PLIAGE</b>	5050 mm	5050 mm	4050 mm
<b>PASSAGE LIBRE ENTRE MONTANTS</b>	4050 mm	4050 mm	3550 mm
<b>PROFONDEUR DE COL DE CYGNE</b>	420 mm	420 mm	420 mm
<b>INTERFACE UTILISATEUR</b>	Commande multi-touch T8000T	Commande multi-touch T8000T	Commande multi-touch T8000T
<b>COURSE MAX. EN Y (OPTION)</b>	-	-	-
<b>COTES, POIDS</b>			
LONGUEUR	5990 mm	6010 mm	4950 mm
LARGEUR	2160 mm	2160 mm	2160 mm
HAUTEUR	3720 mm	3820 mm	3920 mm

**TruBend 8500 (4 m)****TruBend 8600 (4 m)****TruBend 8800 (6 m)**

<b>FORCE DE COMPRESSION</b>	5000 kN	6000 kN	8000 kN
<b>LONGUEUR DE PLIAGE</b>	4050 mm	4050 mm	6050 mm
<b>PASSAGE LIBRE ENTRE MONTANTS</b>	3050 mm	3050 mm	5050 mm
<b>PROFONDEUR DE COL DE CYGNE</b>	420 mm	420 mm	420 mm
<b>INTERFACE UTILISATEUR</b>	Commande multi-touch T8000T	Commande multi-touch T8000T	Commande multi-touch T8000T
<b>COURSE MAX. EN Y (OPTION)</b>	-	-	-
<b>COTES, POIDS</b>			
LONGUEUR	5090 mm	5130 mm	7170 mm
LARGEUR	2360 mm	2460 mm	2760 mm
HAUTEUR	4070 mm	3970 mm	4570 mm

**TruBend 81000**

<b>FORCE DE COMPRESSION</b>	10000 kN
<b>LONGUEUR DE PLIAGE</b>	7050 / 8050 mm
<b>PASSAGE LIBRE ENTRE MONTANTS</b>	6050 / 7050 mm
<b>PROFONDEUR DE COL DE CYGNE</b>	420 / 620 mm
<b>INTERFACE UTILISATEUR</b>	Commande multi-touch T8000T
<b>COURSE MAX. EN Y (OPTION)</b>	8 mm/s

## TruBend 81000

### COTES, POIDS

LONGUEUR	auf Anfrage mm
LARGEUR	auf Anfrage mm
HAUTEUR	auf Anfrage mm