

CLOE³

calidéal

LES PLUS








3 possibilités de raccordement des fumées

Appareil étanche

Installation sur pied ou murale (voir page 3)

Régulation escamotable

COLORIS

-  Acier Silver : PAGCLOEA.S
-  Acier Rouge : PAGCLOEA.R
-  Acier Blanc : PAGCLOEA.B
-  Acier Anthracite : PAGCLOEA.A
-  Pierre Serpentino : PAGCLOEP.S
-  Verre Blanc : PAGCLOEV.B
-  Verre Rouge : PAGCLOEV.R

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Régulation avec programmation hebdomadaire et journalière
- Télécommande fournie de série
- Sonde d'ambiance

OPTION

- Thermostat d'ambiance (voir page 78)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 14785

Indice de performance environnementale	:	0,24
Puissance nominale mini / maxi	kW	: 2,5 / 6,5
Rendement mini / maxi	%	: 88 / 89,5
Taux de CO (13 % O ₂)	%	: 0,049 / 0,010
Volume de chauffe*	m ³	: 24l
Diamètre de buse	mm	: 80
Raccordement évacuation fumées	:	arrière / côté / dessus
Distance sol / axe buse	mm	: 700 / 700 / 630
Dimensions (H x L x P) pied compris	mm	: 910 x 815 x 285
Poids (Acier, Verre, Pierre)	kg	: 92-98-107
Capacité réservoir	kg	: 8
Autonomie mini / maxi	H	: 5 H 30 / 13 H 30
Consommation électrique maxi	W	: 350

Prix (€ H.T.) Modèle Acier : 3 160,00

Prix (€ H.T.) Modèle Pierre : 3 360,00

Prix (€ H.T.) Modèle Verre : 3 740,00