



Mono 11

Défense caoutchouc

Sa forme particulière lui confère une grande souplesse à l'accostage en même temps qu'une grande capacité d'amortissement.

De taille 50x50mm il permet l' "accostage" fréquent de carlingues par des rambardes et garde corps et saura à la fois protéger matériels et personnes, il pourra être utilisé aussi pour la protection et l'accostage de petits véhicules et de matériel de manutention.

Autorise de angles de chocs de +/- 30°.



Matière	EPDM ou Elastomère thermoplastique
Dureté DIDC	65 et 70-75
Couleur(s)	Gris, Noir, autres sur demande
Charge maxi/m	3400 daN/m
Energie /m à 30%	150 J/m
Energie /m à 60%	450 J/m
Raideur long.	150 kN/m/m
Raideur transv.	12 kN/

- Aussi haut que large (50mm) il permet d'être monté sur des fers de à partir de 40mm de large .Fixation par plat acier, inox, aluminium 30x5 ou 30x6 placé à l'intérieur de l'alvéole et pouvant être muni avant montage de goujons adaptés.
- Matériel aéroportuaire, rambardes, portes etc...
- Aménagement d'ateliers de maintenance aéronautique,
- Ce profilé est principalement destiné à l'accostage des carlingues et carrosseries par des matériels de servitude et de maintenance aéroportuaire
- Protection des personnels de chocs accidentels, passages difficiles