

IDEAL 2265

C/F - COUPE FIBRES

IDEAL



Destructeur individuel compact avec fenêtre translucide pour visualiser le niveau de remplissage du réceptacle.

- Volet de sécurité au niveau de l'ouverture
- Interrupteur EASY-TOUCH avec témoin lumineux intégré indiquant les différents états de fonctionnement
- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :
 -
 -
 -
- Meuble en bois intégrant un réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage du réceptacle
- Arrêt automatique par contacteur magnétique lorsque l'on retire le mécanisme du réceptacle
- Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur
- Mode zéro énergie
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : à vie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.



Réceptacle amovible avec fenêtre translucide



Interrupteur EASY-TOUCH avec témoin lumineux intégré

ÉCHANTILLON DE FIBRES



Modèle C/F - 4 mm
Pour les documents internes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4)
- Capacité⁽¹⁾ : 11-13 feuilles en fibres de 4 mm**
- Vitesse de passage : 0,06 m/s
- Moteur : 150W / 230V / double protection
- Capacité du réceptacle : 20 litres**
- Niveau sonore⁽²⁾ : 50 dB
- Dimensions : H 516 x L 345 x P 213 mm
- Poids : 10,5 kg

* selon norme DIN 66399
(1) en feuilles A4, 70 g/m²
(2) sans papier


Référence	Désignation
2265 4111	IDEAL 2265 C/F - 4 mm
Options & fournitures	
9000 610	Huile spéciale pour destructeurs, la bouteille de 200 ml
9000 611	Huile spéciale pour destructeurs, 10 bouteilles de 200 ml
9000 631	Feuilles de lubrification, la boîte de 18 feuilles
9000 632	Feuilles de lubrification, 12 boîtes de 18 feuilles
9000 027	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 600

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.


IDEAL 2265

C/C - COUPE CROISÉE

IDEAL



Destructeur individuel compact avec fenêtre translucide pour visualiser le niveau de remplissage du réceptacle.

- Volet de sécurité au niveau de l'ouverture
- Interrupteur EASY-TOUCH avec témoin lumineux intégré indiquant les différents états de fonctionnement
- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant : 
- Meuble en bois intégrant un réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage du réceptacle
- Arrêt automatique par contacteur magnétique lorsque l'on retire le mécanisme du réceptacle
- Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur
- Mode zéro énergie
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : à vie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes. 



Réceptacle amovible avec fenêtre translucide



Interrupteur EASY-TOUCH avec témoin lumineux intégré

ÉCHANTILLON DE FIBRES



Modèle C/C - 3x25 mm
Pour les documents confidentiels.

Référence	Désignation
2265 9111	IDEAL 2265 C/C - 3x25 mm

Options & fournitures

9000 610	Huile spéciale pour destructeurs, la bouteille de 200 ml
9000 611	Huile spéciale pour destructeurs, 10 bouteilles de 200 ml
9000 631	Feuilles de lubrification, la boîte de 18 feuilles
9000 632	Feuilles de lubrification, 12 boîtes de 18 feuilles
9000 027	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 600

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4)
Capacité⁽¹⁾ : 6-7 feuilles en particules de 3x25 mm
 Vitesse de passage : 0,06 m/s
 Moteur : 150W / 230V / double protection
Capacité du réceptacle : 20 litres
 Niveau sonore⁽²⁾ : 50 dB
 Dimensions : H 516 x L 345 x P 213 mm
 Poids : 11,5 kg

* selon norme DIN 66399
 (1) en feuilles A4, 70 g/m²
 (2) sans papier