Apera testeurs de paillasse avec agitateurs

Réf. KDD014, KGD007, KZD036

- Équipé d'un banc d'essai multifonctionnel, composé d'un porte-électrode flexible, de supports pour les solutions et d'un agitateur magnétique.
- Fabriqué en plastique avec des pieds en caoutchouc pour un bon maintien.
- Il est doté d'un grand écran couleur TFT, qui offre une navigation intuitive et une grande facilité d'utilisation. Le panneau de commande se compose d'un clavier à membrane qui gère à la fois l'agitation et le fonctionnement général de l'équipement.
- Avec l'option de différents tampons d'étalonnage : pH (USA, NIST, CH et défini par l'utilisateur) et pour les modèles avec conductivité (Standard, CH et défini par l'utilisateur).
- Différentes configurations : langue (anglais, italien, français, allemand, espagnol, chinois et japonais), réglage de la date et de l'heure, unité de température, numéro d'échantillon, nom d'utilisateur...
- Avec des sorties pour imprimante, clavier et USB (non inclus).
- Conforme aux normes BPL (bonnes pratiques de laboratoire).
- Le modèle PC9500 peut mesurer et afficher le pH et la conductivité en même temps.

KDD014

KGD007

KZD036

Remarque : Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les photographies des produits.

Apera testeurs de paillasse avec agitateurs

Réf. KDD014, KGD007, KZD036

Spécifications technique

Référence		KDD014	KGD007	KZD036
Modèle		PH9500	EC9500	PC9500
Paramètres		pH/mV	Cond/TDS/Sal/Res	pH/mV/Cond/TDS/Sal/Res
Électrode		LabSen 211 pH MP500 Temp	2401T-F Cond	LabSen 211 pH 2401T-F Cond MP500 Temp
pH	Gamme	-2.00 à 20.00 pH	-	-2.00 à 20.00 pH
	Résolution	0.1/0.01/0.001 pH	-	0.1/0.01/0.001 pH
	Précision	±0.002 pH ±1 chiffre	-	±0.002 pH ±1 chiffre
	Compensation de T	0 à 100ºC (automatique ou manuel)	-	0 à 100ºC (automatique ou manuel)
	Points d'étalonnage	1 à 5	-	1 à 5
mV	Gamme	±2000.0 mV	-	±2000.0 mV
	Résolution	0.1 mV	-	0.1 mV
	Précision	±0.03% F.S ±1 chiffre	-	±0.03% F.S ±1 chiffre
TDS	Gamme	-	0.00 mg/L à 1000 g/L	
	Résolution	-	0.01/0.1/1mg/L; 0.01/0.1/1 g/L	
	Précision	-	±1.0% F.S ±1 chiffre	
	Compensation de T	-	0 à 50°C (automatique ou manuel)	
	Facteur TDS	-	0.40 à 1.00 (réglable)	
Salinité	Gamme	-	0.00 à 100 ppt	
	Résolution	-	0.01/0.1 ppt	
	Précision	-	±1.0% F.S ±1 chiffre	
	Compensation de T	-	0 à 50°C (automatique ou manuel)	
	Type Salinité	-	Linéaire/NaCl/Eau salée	
Résistivité	Gamme	-	0.00 Ω·cm à 100MΩ·cm	
	Résolution	-	0.1/1 Ω·cm; 0.01/0.1/1KΩ·cm; 0.1 MΩ·cm	
	Précision	-	±1.0% F.S ±1 chiffre	
	Compensation de T	-	0 à 50°C (automatique ou manuel)	
Temp.	Gamme	-10.0 à 110.0°C; 14.0 à 230°F		
	Résolution	0.1°C; 0.1/1°F		
	Précision	±0.5°C±1 chiffre		
Stockage des données		1000 ensembles		2000 ensembles
Alimentation		DC9V/600mA		
Dimensions		360x235x100 mm		
Poids		1.7 kg		
Protection		IP54		

Remarque : Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les photographies des produits.