



Élingue câble 2 brins à crochets standards

Départ usine **48h / 72h**

Points forts du produit

- Elingue câble à 2 brins avec crochets standards à linguet non automatiques
- Conforme à la directive européenne 98/37/CE, établie sur la base âme textile
- Matière : acier galvanisé & Diamètre câble : Ø 8 à Ø 26 mm
- Charge max. à lever au choix : 0,95 à 10 tonnes
- Deux longueurs de câble au choix : 1 ou 2 mètres

Description

Elingue câble 2 brins à deux boucles cossées manchonnées aluminium.

Les élingues câble sont composées d'une maille d'un côté et de **deux crochets à linguet** de l'autre.

Nos élingues sont de fabrication française et en acier galvanisé.

Marquage des produits par gravure des informations sur le manchon et/ou ajout d'une plaque métallique renseignant les informations suivantes relatives à l'élingue (CMU, date de fabrication, marque du fabricant, numéro de série, marquage CE).

Lors de la levée par les deux brins, ou si l'angle séparant les deux brins est inférieur à 45°, alors ceux-ci peuvent supporter des charges comprises entre 0,95 et 10 tonnes, selon le modèle.

Si l'angle entre les deux élingues est comprise entre 46° et 60°, alors les charges supportées seront moins élevées, et comprises entre 0,7 à 7,2 tonnes.

Ces charges sont conformes à la directive européenne 98/37/CE et sont établies sur la base âme textile.

Les longueurs des brins sont de 1 m ou de 2 m.

Nous consulter pour des élingues câble 2 brins à CMU établie sur la base âme métallique.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONG. CHAÎNE	CHARGE MAX. À LEVER	CHARGE MAX. INCLINAISON 45°- 60°	Ø CÂBLE	HAUT. MAILLE	LARG. MAILLE	EPAISSEUR MAILLE	NBRE DE BRINS	TYPE DE CROCHET	LONG. CHAÎNE (M)	Ø CÂBLE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	CHARGE MAX. INCLINAISON 45°- 60° (T)	EPAISSEUR DE MAILLE (MM)	HAUT. MAILLE (M)
10.6943.01	1	0,95	0,7	8	120	70	16	2	Standard	1	8	0,95	0,7	16	120
10.6943.10	2	10	7,2	26	250	150	38	2	Standard	2	26	10	7,2	38	250
10.6943.09	2	8,8	6,3	24	250	150	36	2	Standard	2	24	8,8	6,3	36	250
10.6943.08	2	7,2	5,2	22	200	120	30	2	Standard	2	22	7,2	5,2	30	200
10.6943.07	2	6	4,35	20	200	120	28	2	Standard	2	20	6	4,35	28	200
10.6943.06	2	4,8	3,4	18	170	95	25	2	Standard	2	18	4,8	3,4	25	170
10.6943.05	2	3,85	2,7	16	170	95	25	2	Standard	2	16	3,85	2,7	25	170
10.6943.04	2	3	2,12	14	150	90	22	2	Standard	2	14	3	2,12	22	150

Voir en ligne Élingue câble 2 brins à crochets standards

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	LONG. CHAÎNE	CHARGE MAX. À LEVER	CHARGE MAX. INCLINAISON 45°- 60°	Ø CÂBLE	HAUT. MAILLE	LARG. MAILLE	EPAISSEUR MAILLE	NBRE DE BRINS	TYPE DE CROCHET	LONG. CHAÎNE (M)	Ø CÂBLE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	CHARGE MAX. INCLINAISON 45°- 60° (T)	EPAISSEUR MAILLE (MM)	HAUT. MAILLE (M)
10.6943.03	2	2,12	1,55	12	150	90	20	2	Standard	2	12	2,12	1,55	20	150
10.6943.02	1	1,5	1,05	10	135	75	18	2	Standard	1	10	1,5	1,05	18	135

Voir en ligne Élingue câble 2 brins à crochets standards

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com