

# Trojan3<sup>TM</sup>

- Système de surimpression numérique professionnel pour emballage et transformation
- Largeur d'impression jusqu'à 223 mm



## *Systèmes de surimpression destinés aux transformateurs et aux fabricants*

- **Haute vitesse d'impression, jusqu'à 305 millimètres par seconde (18,3 m/min)**
- **Une résolution superbe, jusqu'à 1600 ppp**
- **Largeur d'impression jusqu'à 223 mm**
- **Un excellent prix pour un système de surimpression**



Le système de surimpression Trojan3 offre une impression en quadrichromie de haute qualité, directement sur des matériaux réceptifs à l'encre tels que les cartons, les cartes postales, les boîtes, les sacs en papier, les planches de bois ou les objets plus épais, comme les enveloppes blister ou les boîtes pliables prêtes à l'expédition. Avec la Trojan3, il est facile de changer de support d'impression ; plus besoin de réglages sur les équipements.

Les imprimeurs sont toujours surpris de constater à quel point ce système, conçu pour une production 24h/24 et 7 jours/7, est facile à utiliser et intégrer à leur activité. La Trojan3 s'intègre en douceur à la plupart des systèmes hôtes et produit des tirages jusqu'à 305 mm/s (18,3 mètres par minute) ; elle s'ajuste automatiquement en fonction des écarts de minutage et d'espacement lors des alimentations manuelles.

La Trojan3 offre aux entreprises un véritable potentiel en termes de retour sur investissement en développant aisément les produits et les services de manière à attirer de nouveaux clients ou fidéliser les clients existants, en leur proposant des matériaux personnalisés pour événements saisonniers ou promotionnels et pour l'étiquetage privé. Polyvalente, abordable et facile d'utilisation, la Trojan3 constitue la solution idéale pour les transformateurs d'étiquettes, les imprimeurs, les fabricants, les solutions pour services contractuels de conditionnement et la logistique des étiquettes secondaires.

# Spécifications de la Trojan3



« L'imprimante à transfert thermique Trojan3 s'est avérée extrêmement polyvalente pour notre production ; nous avons par exemple numérisé l'impression de nos cartons de pizza, ce qui a eu pour résultat une augmentation immédiate de notre chiffre d'affaires et de notre rentabilité »

–Adrian Gogoase, PDG d'Adriano Company

## Fonctionnement :

Type d'encre :	Encre à base de colorants, (4) cartouches CMJN individuelles
Résolution d'impression :	1600 x 800 ppp ou 1600 x 1600 ppp
Vitesse d'impression :	152 mm/s (6 po/s) ou 305 mm/s (12 po/s)
Zone d'impression :	Largeur : 223 mm (8,8 po) Longueur : 15 mm (0,6 po) – 1525 mm (60 po) sans assemblage, longueur illimitée avec assemblage
Capteurs de support :	Capteur optique
Connectivité :	Ethernet 10/100/1000
Logiciels :	Logiciel TrojanControl Compatibilité du pilote d'impression - Windows® 7, 8, 10, 32/64 bits, Windows® XP & Vista 32 bits

## Consommables d'impression :

Cartouches d'encre :	Cartouches de colorants CMJN, 2 litres chacune
Maintenance :	Bac de maintenance avec modules remplaçables (rouleau racleur/capuchon de tête d'impression)
Type d'encre :	Encres aqueuses à base de colorants ultra-performantes, déclinées sur une très large palette offrant des couleurs éclatantes, plus vraies que nature, lorsqu'elles sont utilisées sur les supports approuvés par QuickLabel.

## Dimensions du support :

Largeur :	Jusqu'à 1000 mm (40 po)
Longueur :	15 mm (0,6 po) – 1525 mm (60 po) sans assemblage, longueur illimitée avec assemblage
Épaisseur :	En fonction de l'installation
Types :	Papier, papier kraft, carton, surfaces à absorption d'encre, PE, PP, PET à revêtement pour jet d'encre

## Caractéristiques environnementales et physiques :

Imprimante en service :	Fonctionnement : 15 °C à 30 °C (59 °F à 86 °F), avec HR de 22 à 80 % (sans condensation) Stockage : -5 °C à 50 °C (41 °F à 122 °F) avec HR maxi. de 85 %, sans condensation à 65 °C (149 °F)
Alimentation requise :	100 à 240 V c.a., 50 à 60 Hz
Consommation électrique :	60 W (module Trojan3 uniquement)
Dimensions :	(approximatives, selon le système de transport utilisé) 1500 mm (lon.) x 1250 mm (lar.) x 1500 mm (H) (59 po x 49 po x 59 po)
Écran tactile :	Écran tactile 15,6 po
Poids :	85 kg (187 lb)
Accessoires en option :	Table de convoyeur 600 mm (23,62 po) x 1500 mm (59 po) – 1000 mm (39,4 po) x 2000 mm (78,7 po) Différents guide-papier pour table de marge, bac de récupération Logiciel RIP de gestion du flux de travail/ des couleurs Logiciel de conception graphique (données variables)

## Garantie :

Imprimante : garantie fabricant pièce et main d'œuvre de 12 mois (sauf pièces d'usure et consommables)



**QuickLabel France**  
Parc Euclide  
ZA la Clef de St Pierre  
10A Rue Blaise Pascal  
78990 Elancourt  
Tél : +33 (1) 34 82 09 00  
[quicklabel.fr](http://quicklabel.fr)