

SÉRIE CVV -40°C

CVV 270



CVV 530



QUALIFIABLE
COFRAC

CONGÉLATEUR VERTICAL VENTILÉ -40°C

LES +

- Fermeture à clé
- Qualifiable COFRAC, température homogène
- Régulation électronique sur secteur (STANDARD) ou sur accumulateur (PRO)
- Froid positif ventilé et à dégivrage automatique avec évaporation des condensats
- Ventilation interrompue pendant l'ouverture de porte pour éviter la dispersion du froid
- Aménagement intérieur modulable
- Possibilité d'enregistrer les données via USB (*version PRO*)
- Structure intérieure et extérieure en tôle d'acier
- Joint magnétique chauffant

POINTS CLÉS

- Idéal pour la conservation de vos échantillons biologiques
- Alarmes de température et ouverture de porte
- Volume : 270 L à 625 L
- Mémorisation des alarmes
- Écran avec graphique de température (*version PRO*)
- Porte pleine réversible à rappel automatique
- Isolation en polyuréthane expansé
- Pieds réglables ou roulettes (option)


• Livrés avec une cartographie usine • Température de consigne -40°C • Porte pleine • Homogénéité +/- 4°C

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

SÉRIE CVV-40	CVV 270	CVV 370	CVV 440	CVV 530	CVV 625
DIMENSIONS ET PERFORMANCES					
FAÇADE	1 porte pleine				
TYPE DE FROID	Ventilé avec condenseur a air ventilé				
CAPACITÉ BRUTE (LITRES)	300	400	470	600	700
CAPACITÉ UTILE (LITRES)	270	370	440	530	625
POIDS NET (KG)	95	110	125	175	180
POIDS BRUT (KG)	115	130	145	195	200
DIMENSIONS COLISAGE (L X P X H MM)	660 x 800 x 1780	700 x 800 x 2180	660 x 810 x 2120	810 x 940 x 2240	810 x 940 x 2240
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (L X P X H MM)	600 x 660 x 1620	600 x 660 x 1950	600 x 760 x 1950	750 x 760 x 2080	750 x 860 x 2080
DIMENSIONS INTÉRIEURES (L X P X HMM)	496 x 495 x 850	498 x 496 x 1355	498 x 596 x 1355	600 x 570 x 1305	600 x 670 x 1305
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25°C / -40°C				
PRÉCISION DE RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE	0,1°C				
TEMPÉRATURE CIBLE	-40°C				
EMT (ECART MAXIMAL DE TEMPÉRATURE)	±3°C				
TEMPÉRATURE AMBIANTE MAX	+28°C				
ALIMENTATION (50 HZ)*	220-230V - 50 Hz (60 Hz en option)				
FLUIDE FRIGORIGÈNE	R1270				
NIVEAU SONORE (DB)	60				
DÉGAGEMENT CALORIFIQUE (W/H)	2490			2650	
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE (EN KWH / 24H)	20,9	22		25,3	
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	1640			1715	
CLASSE CLIMATIQUE	N				
EPAISSEUR D'ISOLATION (EN MM)	50			75	

ALARMES ET RÉGULATION	
RÉGULATION STANDARD	Électronique : qualifiable COFRAC
RÉGULATION PRO	Électronique à clavier tactile : qualifiable COFRAC
ALARME STANDARD / PRO	- Température basse - Température haute - Ouverture de porte
BATTERIE INTERNE	PRO : régulateur et enregistrement
TYPE DE DÉGIVRAGE	Automatique avec évaporation des condensats

• RÉGULATION ÉLECTRONIQUE
STANDARD



• RÉGULATION ÉLECTRONIQUE
PRO




AMÉNAGEMENTS

SÉRIE CVV -30	CVV 270	CVV 370	CVV 440	CVV 530	CVV 625
SERRURE	Oui				
PASSAGE DE SONDE	En option : diamètre 18 mm				
PORT USB	Avec régulation PRO				
ROULETTES AVEC FREINS	En option				
CONTACT SEC	En option				
SERRURE ÉLECTRONIQUE	En option avec régulation PRO				
ENREGISTREUR PAPIER	En option				
230 V / 60 HZ	En option				
110 V / 50 HZ	En option				
PRISE ÉLECTRIQUE INTERNE	En option				
CLAYETTES					
CLAYETTE FOURNIE / MAXIMUM	2 / 7	3 / 11		3 / 13	
DIMENSIONS (L X P MM)	460 x 470		460 x 570	530 x 550	530 x 650
CHARGE MAX (KG)	30			35	
HAUTEUR RÉGLAGE CLAYETTE (MM)	80				
TIROIRS					
TIROIR FOURNI / MAXIMUM	0 / 7	0 / 12		0 / 13	
DIMENSIONS (L X P MM)	380 x 450 x 75	430 x 400 x 75		435 x 495 x 75	500 x 480 x 75
CHARGE MAX (KG)	25	30			35
HAUTEUR RÉGLAGE (MM)	80				
KIT SÉPARATEUR DE TIROIR	En option				



Clayettes



Tiroirs



Roulettes



Contact sec

ACCESSOIRES



ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE TYPE CLÉ USB Jusqu'à -80°C

- Plage de mesure : - 80°C à + 70°C
- Protection IP67
- 40000 enregistrements
- Intervalles d'enregistrements haut et bas configurables (1 minute à 24 heures)
- Exactitude de mesure : +/- 0,8°C
- Seuils d'alarmes haut et bas configurables
- Pile au lithium remplaçable

UN SERVICE ENTRETIEN PERFORMANT



Nos techniciens disposent de toutes les qualifications frigoristes.

Ils optimiseront le fonctionnement de tous vos équipements à travers les maintenances préventives et curatives.

Des contrats d'entretien pour un suivi régulier sont également possibles.



CONTACTEZ-NOUS



Téléphone
+33 2 41 62 30 29



Adresse email
info@sorema.com



Notre adresse
2 rue de l'Aujardière - BP 70455 - 49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS



Technico-Commercial
Antoine ROLLET - a.rollet@sorema.com - +33 6 09 24 52 91

