



1



2



3

**EQUIPEMENT STANDARD:**

- Attelage bas avec la possibilité de réglage
- Deux positions possibles - travail et transport
- Bras de chargement frontal hydraulique
- Table à 4 rouleaux tournants
- 2 roulettes latéraux stabilisateurs
- Distributeur de film plastique de 500/750 mm avec coupe film automatique
- Mise en route d'enrubannage automatique (sauf la première balle)
- Autostop de table pendant le chargement, le déchargement et ajustage pendant le déchargement
- Relevage de table hydraulique
- Retourneur de bottes hydraulique avec béquille réglable
- Compteur électronique de: balles, compte tours, temps de travail, moyen pour une heure
- Commande hydraulique du pompe de tracteur
- Commande par câble Bowden
- Pneumatique 26,5/14,00-12 10PR

**EQUIPEMENT EN OPTION:**

- Flèche d'attelage en position haute
- Commande électronique (uniquement pour la ref 1507)

| Réf  | Diamètre de balle /m/ | Largeur max de balle /m/ | Temps d'enroulement (2 couches de film 500 ou 750 mm) /min/ | Puissance /kW/ | Long/larg/haut /m/            | Poids /kg/ |
|------|-----------------------|--------------------------|---|----------------|-------------------------------|------------|
| 1506 | 1,0-1,2               | 1,2                      | 2 lub 1,3   | 30             | 6,0 (5,22) / 3,0 (2,20) / 2,5 | 1250       |

ZAGRODA.EU