

# Abris voyageurs

# Héritage<sup>©</sup>

# 3m

Gamme standard avec une toiture rectangulaire monobloc.

Cette version existe également en version toit marquise.



*Héritage 3m, toit marquise, 1 retour gauche vitré avec banc droit, cadre horaire, coloris vert.*

Principe de construction permettant une **grande modularité**, donc beaucoup de possibilités d'adaptations au site.

**Clarté rassurante** des surfaces vitrées. Vaste zone d'éclairage pour la nuit.

Formes respectant **la tradition** du mobilier citadin (références à l'architecture métallique du début du siècle).

Qualité et **facilité de maintenance** pour garantir un matériel toujours en parfait état.

**Protection** du vent et de la pluie. Formes accueillantes, grandes capacités.

**Possibilité de personnaliser** le matériel (choix du coloris sur les cônes des portants).

## Caractéristiques techniques Héritage 3m

### POIDS

- 680 kg

### TOITURE

- Format : 3400 x 1850 mm
- Les toitures de nos modèles ont été étudiées pour résister à une charge de 200 kg en suspension sur chaque mât
- Structure mécano soudée monobloc
- Cadre en cornière et profilé en T, fixé sur structure porteuse de renfort, soudé sur un tube latéral de fond d'abri ø 88,9 mm
- Épaisseur 4 mm
- Soudure soignée

### VITRAGE TOITURE

- Polycarbonate alvéolaire bronze, épaisseur 10 mm (résistance aux normes climatiques), anti UV une face, ou PMMA translucide 6mm anti UV une face volume au format 1830 x 823 mm.
- Joints d'étanchéité
- Profil en T rapporté pour prise en feuillure des panneaux de polycarbonate
- Évacuation des eaux fluviales par débordement à l'arrière du cadre du toit

### MÂT PORTEUR

- Tube acier, ø 127 mm, épaisseur 4 mm, hauteur 2300 mm
- Goussets de renfort.

### PLINTHES

- Profil en U, design en sifflet.

### VITRAGE

- Vitrage de fond d'abri verre SECURIT (verre trempé) d'épaisseur 8 mm avec arêtes abattues
- Tube vertical de protection des arêtes du vitrage

### SOUS-VITRAGE DE FOND

- Vitrage de retour d'abri verre SECURIT (verre trempé) d'épaisseur 10 mm avec arêtes abattues

### PROTECTION ET TRAITEMENT DE SURFACE

- TOITURE : Protection sablage SA3 + métallisation 40 y + laque polyester thermolaquée
- PLINTHES ET MAT : Grenaillage + galvanisation à chaud + poudre polyester 110 microns

### FIXATION

- Platine de fixation avec panier d'ancrage

## Héritage finition bois



*Héritage 3 m, toit marquise, 1 retour gauche vitré, avec banc droit, finition bois, coloris gris*