



-  I bracci articolati DUSTY sono dotati di un sistema di sostegno combinato tra frizioni regolabili e molla di trazione. Già dotati di ralla per ruotare di 360° necessitano di una ulteriore staffa per essere fissati a muro. La cappetta in alluminio e la serranda di parzializzazione ne completano la dotazione. Braccio in due versioni (Ø 200 mm per aspirazioni importanti e Ø 100 mm per impieghi leggeri).
-  The DUSTY articulated arms are equipped with a combined support system consisting of adjustable clutches and a traction spring. They include a fifth wheel so that they can be rotated through 360°, and require an additional bracket for wall-mounting. The units are complete with an aluminium hood and a damping shutter. The arm is available in two versions: Ø 200 mm for heavy duty extraction, and Ø 100 mm for small scale applications.
-  Les bras articulés DUSTY sont équipés d'un système de soutien combiné entre frictions réglables et ressort de traction. Pré-équipés de pivot pour rotation à 360°, un étrier supplémentaire est nécessaire pour les fixer au mur. La hotte en aluminium et le registre de régulation viennent compléter son équipement. Bras en deux versions : Ø 200 mm pour de fortes aspirations et Ø 100 mm pour des utilisations légères.
-  Die Gelenkarme DUSTY sind mit einem kombinierten Trägersystem mit einstellbaren Kupplungen und Zugfeder ausgestattet. Die bereits mit Drehgelenk für die Drehung um 360° versehenen Gelenkarme benötigen einen weiteren Bügel für die Wandbefestigung. Die Absaughaube aus Aluminium und die Drosselklappe vervollständigen die Ausstattung. Arm in zwei Versionen: Ø 200 mm für hohe Absaugleistung und Ø 100 mm für den leichteren Einsatz.
-  Las brazos DUSTY están dotados de un sistema de soporte combinado por fricciones flexibles regulables y resorte de tracción. Ellos están dotados de rotula de rotación de 360° necesitando de un nuevo soporte para fijación a pared. La boca de aluminio y el cierre de parcialización están incluidos en la dotación. Brazo en dos versiones (Ø 200 mm para aspiraciones importantes y Ø 100 para trabajos ligeros).



Dettagli tecnici - Technical details - Données techniques - Technische Daten - Datos Técnicos

Modello								
	Mt.	Ft.	Mt.	Ft.	Mt.	Ft.	mm.	inch.
 DUSTY-210	1,8	5,9	2,1	7,22	-	-	100	4"
DUSTY-270	2,1	7,0	2,7	8,9	-	-	100	4"
 DUSTY-350	2,9	9,5	3,3	10,8	-	-	200	8"
DUSTY-470	3,5	11,5	4,2	13,8	-	-	200	8"
DUSTY-670	5,6	18,4	4,2	13,8	2,0	6,6	200	8"
 DUSTY-770	6,6	21,7	4,2	13,8	3,0	9,8	200	8"
DUSTY-870	7,6	25,0	4,2	13,8	4,0	13,1	200	8"
DUSTY-970	8,6	28,3	4,2	13,8	5,0	16,4	200	8"