

FOOD EXTREME «A»

Aspiration et refoulement de tout produit alimentaire - tuyau écrasable



Tuyau souple de qualité alimentaire pour aspirer et refouler tout produit et liquide alimentaire avec ou sans matières grasses (lait, sauces, crèmes...). De plus, il supporte l'écrasement sans dommage.

Caractéristiques techniques :

Tube intérieur :

Caoutchouc NBR blanc, inodore et incolore, lisse, surface glacée MIROIR. Résistant aux détergents et désinfectants courants, excellente résistance aux produits contenant un taux important de matières grasses, dû au tube intérieur en nitrile.

Renfort :

Plis textile synthétique à haute résistance.

Tube extérieur :

Caoutchouc synthétique bleu avec un marquage rouge longitudinal. Résistant à l'abrasion, aux agents atmosphériques, graisses animales et végétales.

Température :

-30° à 90°C, pointes à 110°C pour l'eau chaude et pointes à 130°C pour la vapeur.

Spécifications techniques :

Tenue en pression (bar) : 10

Coefficient de sécurité : 3

Longueur maximum (m) : 40

Ø diamètre	RC (mm)	Poids (Gr/m)	Tenue au vide (mm Hg)
19 x 29	120	470	500
25 x 37	150	770	500
38 x 56	230	1930	600
50 x 70	300	2790	500
65 x 89	460	4160	400
75 x 105	530	5950	400
100 x 132	700	8160	400

Raccords usuels*(mâle ou femelle) :



SMS, DIN, RJT



CLAMP



VINICOLE

Le montage « côté tuyau » pourra être **serti, à coquilles, avec collier ou à dudgeonner**.
Les différents montages sont proposés en **version standard ou aseptique**.

(*) : tout autre type de raccord sur demande.