

VPR 130



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Béquilles automatiques à l'abaissement des rampes
- Béquille AV à roue escamotable de forte section
- Essieux et pneumatiques surdimensionnés
- Homologation CEE
- Garde boue monobloc de forte épaisseur
- Ossature mécanosoudée de grande robustesse
- Plancher bois
- Rampes AR très robustes assistées par ressort, réglables en écartement
- Timon réglable double articulation avec anneau BNA

OPTIONS

- Timon réglable hydraulique
- Attache à boule Ø 50 en supplément anneau
- Anneau d'attelage Ø 40 pour crochet Rockinger
- Buttée réglable
- Convertisseur de tension 12/24 volts
- Couleur à la demande
- Kit 2 chaînes d'arrimage avec crochets et tendeurs
- Kit éclairage à LED 12 volts
- Rampes aluminium au lieu d'acier + bois
- Roue de secours

TYPE	PTC en kg	CU	DIMENSIONS UTILES				DIMENSIONS HORS TOUT avec timon goett		ESSIEU	ROUES
			L.	l.	H.	h.	Lht. l	lht.		
VPR 130	1300	1000	1760	1000	425	200	3140 3310	1590	1	185 x 14
VP 20 SE	2000	1490	2600	1400	540	330	3850 4250	2010	1	205 x 14