Fiche de données techniques

Détergent pour ustensiles aluminium

P 865 Plus

Poudre détergente avec agent anti-moussant, compatible avec l'aluminium pour lave-ustensiles

Domaine d'application :

- Convient aux lave-ustensiles professionnels dans les boulangeries et les boucheries ainsi que dans les restaurants, les hôtels et les cuisines de restauration commerciale.
- Élimine de manière efficace le gras, l'amidon et les dépôts de protéines de tout matériel utilisé dans le cadre de la préparation alimentaire.
- Particulièrement adapté au nettoyage des ustensiles très sales tels que les récipients, bols, plaques à pâtisserie, contenants de livraison, plateaux et batteries de cuisine.
- Convient à tous types de plats en aluminium, inox, plastique et porcelaine, ainsi qu'aux couverts (sauf argenterie).
- Vérifier en premier lieu l'aluminium anodisé.



Pour des résultats de lavage optimaux, nous recommandons d'utiliser ce produit dans des lave-verres Winterhalter en combinaison avec l'agent de rinçage B 100 N et le traitement de l'eau correspondant. Le système adoucissant Winterhalter assure d'excellentes performances de lavage dès 10°d GH. Un traitement correct de l'eau peut réduire la consommation de détergent de 50 %.

Avantages du produit :

- Odeur neutre, fortement concentrée
- Bonnes performances de nettoyage
- Très bonne solubilité du gras et des protéines
- L'effet anti-mousse assure un mécanisme de lavage efficace

Dosage :

Avec un doseur automatique, suivant le degré de salissure et la qualité de l'eau :

Dureté totale en : °d	°f	°e	Plage de dureté	mg/l CaCO3	mg/l
< 8	< 14,25	< 10	doux	< 150	**3 à 4**
8 à 14	14,25 à 25	10 à 17,5	moyen	150 à 250	**4 à 5**

Ingrédients :

Alcalis, phosphates, silicates, tensides amphotères



La formule spéciale protection des matériaux convient même à la vaisselle délicate. L'agent anti-moussant intégré empêche la formation de mousse indésirable et assure toute la puissance de la machine.

Winterhalter France SAS · Concepts de lave-vaisselle professionnels
38/40 route de Brignais · 69630 Chaponost · Tél. +33 (0) 4 81 76 76 00 · www.winterhalter.fr

Fiche de données techniques

Détergent pour ustensiles aluminium

P 865 Plus

Conditionnements disponibles:

25 Kg	Sceau PE

Caractéristiques techniques :

Couleur :	Blanc
Odeur :	Spécifique au produit
pH :	Environ 11,8 (1% dans l'eau)
Viscosité :	Non applicable
Durée de conservation :	24 mois
Conditions de Stockage :	Au frais, à l'abri de la lumière, en position debout, hors gel, jusqu'à 30°C max.
Masse volumique apparente :	Environ 1080 g/l
Facteur de titrage :	0,40

Recyclage des emballages :

- Les emballages complètement vides sont recyclables et peuvent être jetés par l'utilisateur final via le DSD.
- Des informations sur la destruction des résidus de produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité.

R 34	**Provoque des brûlures**
R 37	**Irritant pour les voies respiratoires**
S 26	**En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste**
S 28	**Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau**
S 35	**Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage**
S 36	**Porter un vêtement et des gants de**
S 37	**protection appropriés, ainsi qu'un**
S 39	**appareil de protection pour le visage et les yeux**
S 45	**En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)**

Important :

- Le produit n'est pas destiné au grand public. Pour une utilisation commerciale seulement.
- Le stockage et le transport ne sont possibles que dans l'emballage original en position verticale. Protéger d'une exposition directe au soleil. Protéger du gel.
- Fermer soigneusement le récipient après avoir versé le produit.
- Ne jamais mélanger avec d'autres produits et ne pas verser dans d'autres récipients, flacons, etc.
- Pour un effet anti-moussant encore meilleur, Winterhalter A 60 FO peut être associé au détergent P 865 Plus. Il peut être ajouté automatiquement à l'eau du réservoir via le doseur installé.
- Les paramètres de lavage doivent rester conformes aux directives DIN (DIN 10 510 à 10 512 et DIN 10 522). Les informations provenant du « Working Group of Commercial Dishwashing » doivent être respectées. Voir : www.akggs.de.
- Pour garantir la fiabilité et la longévité de votre lave-vaisselle, tous les filtres doivent être nettoyés à la fin du programme d'assistance au nettoyage. Laisser la machine légèrement entrouverte permet de sécher l'intérieur, améliorant ainsi sa protection contre la corrosion.
- Pour le nettoyage et l'entretien du revêtement extérieur en inox de la machine, nous recommandons les produits Winterhalter, Dégraissant Universel C 122 et Entretien de l'inox C 162.
- Vous trouverez la Fiche de données de sécurité , la Fiche de données techniques et le mode d'emploi sur notre site internet www.winterhalter.biz.

Les données fournies proviennent de recherches minutieuses de la part de Winterhalter Gastronom GmbH. Elles n'exonèrent en aucune façon les utilisateurs de leurs propres obligations en matière d'essais et de soins. En cas de doute sur l'utilisation d'un produit, l'utilisateur doit demander des conseils sur son application. Les données présentées sur la Fiche de données de sécurité (également consultable sur : www.winterhalter.fr) et l'étiquette du produit doivent être prises en compte. Les déclarations des fabricants de vaisselle et de lave-vaisselle doivent être respectées. Cette Fiche de données techniques annule et remplace toutes les fiches précédentes de ce produit. **P865Plus_technical-data-sheet_FR_fr_Rev01/04.2015**