

**Machine fiable, rapide,
silencieuse.**

**S'intègre dans toute chaîne
d'assemblage.**

**Gamme importante d'arches
sur demande.**



Cerclage automatique avec feuilard synthétique

- **Graissage permanent** : pas besoin de graisser - pas d'entretien !!
- **Mobile** : simple et facile à déplacer
- **Tension de serrage réglable** : jusqu'à 80 kg
- **Bobine de feuilard standard** : Ø 200 mm
- **Rapide** : 1,5 sec. par cycle = 40 cerclages par minute
- **Facile à l'emploi** : la bande de cerclage est lancée de façon quasi entièrement automatique dans l'arche
- **Sans interruptions** : s'il arrive que la machine cercle alors qu'aucun paquet ne se trouve sous l'arche, la bande formera une petite boucle qui sera automatiquement évacuée de l'unité de soudure.
- **Guidage de grande qualité** : la bande ne se tord pas, elle est parfaitement guidée = fiabilité optimale
- **Diverses largeurs de feuilard** : de 5 à 15 mm
- **Dimensions** : Largeur x Profondeur x Hauteur : 1252 x 609 x 1403 mm
- **Poids** : 160 kg
- **Dimensions de l'arche** : standard 650 x 500 mm (autres dimensions disponibles)
- **Temps de chauffe rapide** : 25 secondes
- **Table de travail équipée de rouleaux**
- **Unité de contrôle électronique regroupant toutes les fonctions et protections, ainsi que les défauts.**

DC-COM-300 A

CERCLINDUS nv sa

SOFRAGRAF sas

Belgium

Uilenbaan 120
2160 Wommelgem
Tel.: 03/355.03.00
Fax: 03/355.03.73
info@cerclindus.be

Av. du Grand Vivier 2
6041 Gosselies
Tél.: 071/20.45.30
Fax: 071/32.17.59

www.getra.com

29, Rue de la Gare
Saint-Amé
88125 Vagney Cedex
RCS Epinal : B 428 898 159
contact@sofragraf.com

France

Packaging : 03 29 26 26 69
Adhesives : 03 29 26 26 46
Engineering : 03 29 26 26 47
Fax : 03 29 26 26 88