

Couplemètre Numérique CHATILLON CTT 100

» 1 Modèle, 2 plages de mesure

- 0,00 à 10 Nm
- 0,00 à 0,4 Nm

» Unités

- Kgcm
- Nm
- Ncm

» Écran tactile électroluminescent

» Modes d'affichages Peak et instantané

» Mémorisation & Traçabilité

- Labels produit
- Opérateur
- N° lot
- Date et heure
- Mesures max

» Système de serrage

- Plateau avec 4 plots

» Langues

Français
Anglais
Allemand
Espagnol

» Alimentation 220 V

PACKAGING



Le CTT 100 représente une avancée majeure dans le domaine des couplemètres pour le contrôle d'ouverture-fermeture de bouteilles et de flacons.

Doté d'un écran tactile et d'une résistance aux projection liquides, il s'adapte aussi bien aux environnements hostiles d'une zone de production que d'un laboratoire de recherche.

L'ergonomie et les fonctionnalités ont été définies afin de répondre également aux besoins d'une zone de production que d'un laboratoire de recherche.

Couplemètre Chatillon pour contrôle de serrage et desserrage de flacons et bouteilles

Affichage et utilisation par écran TACTILE électroluminescent.

Mesure en vissage et dévissage.

Choix de l'unité: Kgf.cm / Inch.lbs / daN.cm / N.cm / N.m

Gamme de mesure :

- A : 00.00 à 99.99Kgf.cm / 9.999 N.m

- B : 0.050 à 3.999Kgf.cm / 0.399 Nm (en mode "haute précision") .

Précision : 0,2% de la PE

Mode Mesure : continue / Mode Peak

Mémorisation pour traçabilité des informations :

-produits, opérateurs, lignes, N°lot, seuils (2 ou 4 au choix) , heure et date

Écran statistiques (mini, maxi, moyenne (+ E-type à l'impression))

Impression des mesures et statistiques avec heure et date + infos programmes

Carter INOX / Protection IP 64 - Plateau de fixation avec 4 plots

2 Sorties RS 232 C : impression des données sur ligne et envoi simultané des données sur système SPC.

Choix de la langue d'utilisation allemand, anglais, espagnol, italien ou français

Livré avec certificat d'étalonnage, relevé de mesures et traçabilité COFRAC des masses étalons.

Exemple d'une impression avec date et heure pour chaque mesure

```
N°001 +06.30 Kgf.cm - BAS -12/09/12 14:53
N°002 +03.99 Kgf.cm - TRES BAS -12/09/12 14:53
N°003 +05.62 Kgf.cm - BAS -12/09/12 14:53
N°004 +04.62 Kgf.cm - TRES BAS -12/09/12 14:53
N°005 +05.50 Kgf.cm - BAS -12/09/12 14:53
STATISTIQUES ---
THVS N.S.: pp
OPERATEUR OP 1
PRODUIT PROD 1
LIMITES: 05.00/10.00/20.00/40.00
LIGNES 0
NUM.LOT 10A
MESURE: 5
MESURE NC: BAS:5/HAUT:0
COUPLE MAX: 06.30 Kgf.cm
COUPLE MIN: 03.99 Kgf.cm
COUPLE MOYEN: 05.24 Kgf.cm
ECART TYPE: 0.764 Kgf.cm
QUALITE: 0% -NON CONFORME-
```

Dimensions et poids

