



## Pont de chargement acier articulé coulissant 5000 kg

Pont de chargement en acier articulé et compensé  
Départ usine **2 à 3 sem.**

### Points forts du produit

- Pont de chargement coulissant et articulé en acier
- Surface de roulement antidérapante en tôle larmée, laquée bleu RAL 5010
- Blocage par loquet et déblocage facile à l'aide du pied
- Longueurs : 1250 à 2000 mm & Charge supportée : 5000 kg
- Trois largeurs de pont de chargement : 1500, 1750 ou 2000 mm

### Description

Le **pont de chargement coulissant** conçu en acier, d'une capacité de charge de 5000 kg en standard et de 6000 kg en option.

Il est équipé de galets de guidage, montés sur roulements à billes, lui permettant de se déplacer dans un rail (disponible en option).

La surface de roulement est en tôle larmée antidérapante.

Le pont de chargement est livré avec deux couches d'antirouille et une couche de laque bleue RAL 5010. Finition possible en acier galvanisé.

Le pont est articulé sur un plat charnière galvanisé.

Le pont au repos se trouve bloqué en position verticale grâce à un loquet de verrouillage, situé au niveau de la charnière.

Le déblocage de ce loquet se fait à l'aide du pied.

Les modèles les plus lourds possèdent deux poignées et doivent être manipulés par deux opérateurs.

Le positionnement du pont se fait avec douceur sur le plancher du camion grâce aux puissants ressorts compensateurs permettent d'équilibrer le pont.

\* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles

### Certifications

Garantie **1 an**



### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LARG. (MM)	LONG. (MM)	CHARGE (KG)	DÉNIVELÉ MIN./MAX. (MM)	POIDS (KG)
11.0110.03	1500	1250	5000	-200 / +110	250,0
11.0110.05		1500	5000	-230 / +140	290,0
11.0110.02		1750	5000	-260 / +170	310,0
11.0110.07		2000	5000	-295 / +205	340,0
11.0110.08	1750	1500	5000	-230 / +140	320,0
11.0110.10		1750	5000	-260 / +170	340,0

Voir en ligne Pont de chargement acier articulé coulissant 5000 kg

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	LARG. (MM)	LONG. (MM)	CHARGE (KG)	DÉNIVELÉ MIN./MAX. (MM)	POIDS (KG)
11.0110.01		2000	5000	-295 / +205	380,0
11.0110.06	2000	1500	5000	-230 / +140	350,0
11.0110.04		1750	5000	-260 / +170	370,0
11.0110.09		2000	5000	-295 / +205	420,0

Voir en ligne Pont de chargement acier articulé coulissant 5000 kg

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)