

**HYDROFUGE**  
en phase aqueuse



**INOVfuge**

INOVfuge est un HYDROFUGE en phase aqueuse, qui protège les surfaces minérales le béton, l'argile, la terre cuite et les tuiles contre l'humidité.

**CARACTÉRISTIQUES :**

**CONDITIONNEMENT :**

Conditionné en bidon de 25 litres (24 bidons par palette).

**STOCKAGE :**

Stocker à l'abri du soleil, des sources de chaleur et du gel.

**CONSERVATION :**

Se conserve 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

**CONSOMMATION :**

150-200 ML par m<sup>2</sup> équivaut à 1 litre pour 5 à 7 m<sup>2</sup> selon la porosité du support.

**PERFORMANCES :**

INOVfuge est le fruit de nanotechnologies, ce qui signifie que le produit comprend des particules ultrafines se mesurant en milliardième de millimètre et pouvant donc pénétrer profondément dans la surface du support. La composition chimique à base de siloxanes avec groupes libres réactifs a pour effet de permettre au produit de se lier activement au support (béton, terre cuite, etc.) améliorant ainsi les propriétés du produit sur un grand nombre de points :

- S'utilise sur des matériaux anciens ou neufs.
- Pénètre profondément dans la surface, se lie activement et rénove.
- Rafraîchit la surface et fait ressortir la couleur initiale.
- A un effet perlant et prévient efficacement la pénétration d'humidité et d'eau.
- Rend plus difficile le développement de mousses, algues, moisissures, etc. et la décoloration qui résulte de l'absence d'eau requise pour ces processus.
- Réduit la possibilité, pour les substances huileuses, les saletés et les souillures, de s'accrocher à la surface.
- Prévient la formation, sur les surfaces neuves, de tâches blanches dues à des efflorescences de sels.
- Prévient la fissuration due au gel et les dégradations de la surface et du matériau.
- Supporte le nettoyage et le lessivage.
- Conserve les propriétés ci-dessus pour un minimum de 10 ans.

**APPLICATION :**

INOVfuge peut être appliqué directement sur les tuiles, façades, etc., de moins d'un an. Au-delà d'un an, il convient de procéder à un nettoyage soigneux à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Les surfaces fortement décolorées ou comportant beaucoup de mousses, algues, etc., doivent faire l'objet d'un traitement préalable à l'aide d'un nettoyant anti-mousses puis être rincées abondamment au jet d'eau ou de préférence au nettoyeur Haute Pression. Il en va de même des surfaces fortement encrassées. Lorsqu'elle est sèche au toucher, la surface est prête pour une application d'INOVfuge.

Appliquer INOVfuge à l'aide d'un large pinceau, éventuellement d'un balai à chauler, d'un rouleau à poils longs, ou d'un pulvérisateur professionnel. Il convient d'appliquer environ 1 litre d'INOVfuge pour 5 à 7 m<sup>2</sup> selon l'âge, la nature et le pouvoir absorbant de la surface à traiter.

Une seule application suffit pour des surfaces normales, et si l'on souhaite procéder à une application supplémentaire, il convient de le faire dans un délai maximal d'une heure après la première application (donc avant séchage). En effet, après ce délai, la surface aura déjà formé une barrière empêchant une application supplémentaire.

**LES + d'INOVfuge**

- **Coloris :** Incolore.
- **Temps de séchage :** Env. 1 heure à 20°C et 60% d'humidité relative, avec possibilité de circuler sur la surface après 3 heures, et durcissement total après 6 jours à 20°C.
- **Rendement :** 1 litre suffit pour env. 5 à 7 m<sup>2</sup>.
- **Utilisation :** Sur des supports secs en ciment ou en béton, ainsi que sur la terre cuite.
- **Application :** Pinceau, rouleau à poils longs ou pistolet.
- **Dilution :** Livré prêt à l'utilisation. Ne pas diluer.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Tester le produit sur une partie à traiter avant utilisation globale. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Fermer l'emballage après utilisation. Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri du soleil, des sources de chaleur et du gel. L'emballage vide doit être éliminé en tant que déchets spéciaux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.



**DISTRIBUTEUR EXCLUSIF**

Z.A. Collagnon  
26770 Saint Pantaléon les vignes  
Tél : 04 75 27 49 00 - Fax : 04 75 27 49 01  
Mail : contact@sodif-france.com



JETER  
VOS BIDONS A LA  
DECHETTERIE