

### BRAS D'ASPIRATION DES FUMÉES DE SOUDURE AVEC FLEXIBLE

HK ST.6.30.02 Indice 0

#### DESCRIPTION :

Bras d'aspiration des fumées, odeurs, poussières, polluants non agressifs, équipé selon les modèles d'un ventilateur centrifuge 1250m<sup>3</sup>/h à vide – 380Vtri – 0.75 Kw

#### CARACTERISTIQUES

- Une structure de soutien "Simple pantographe" placée à l'intérieur du tuyau flexible.
- Une base avec bride pivotante, interchangeable avec les modèles avec flexible, qui permet l'installation du bras soit en version suspendue (aspiration par le haut) soit en version sur caisson de filtration (aspiration par le bas).
- Une hotte d'aspiration de forme tronconique à base elliptique, en tôle d'acier recouverte d'une peinture époxy et équipée d'une poignée.
- Un tuyau d'aspiration complètement flexible en tissu enduit PVC.- température d'utilisation : de **-20°C à +90°C** dépression maximale : **1600 Pa.**
- Le bras est disponible en versions avec structure interne ou structure externe (version métallique)
- Diamètre du bras: 160 mm
- Longueur: 2, 3, 4 m. jusqu'à 8 mètres
- avec l'extension.

#### PIECES DE RECHANGE :

Flexible pour bras de 2m	Réf : 6200F
Flexible pour bras de 3m	Réf : 6201F
Flexible pour bras de 4m	Réf : 6202F
Hotte Ø 160mm	Réf : 7089
Bague de friction Ø 160mm	Réf : 7527

#### Références :

Sans ventilateur → 6200 (2m) / 6201 (3m) / 6202 (4m)  
Avec ventilateur → 6212 (2m) / 6213 (3m) / 6214 (4m)



#### OPTIONS :

Registre de fermeture Ø 160mm	Réf : 6205
Grille de protection	Réf : 7092
Kit d'éclairage avec transformateur	Réf : 6206
Boîtier de mise en route du ventilateur 0.75 kw <b>pour 1 bras</b> à partir de la hotte Ajouter l'interrupteur	Réf : 7086 Réf : 7087
Boîtier de mise en route du ventilateur 0.75 kw et de l'éclairage <b>pour 1 bras</b> à partir de la hotte Ajouter l'interrupteur	Réf : 789001 Réf : 7087
Poteau métallique support (hauteur 2.5m) Pour 1 bras	Réf : 7088
Flexibles hautes températures	Nous consulter
Volet motorisé	Nous consulter
Caissons de filtration	Nous consulter
Extension Ø 200 long 2m avec bride Ø 160mm pour bras	Réf : 6203
Extension Ø 200 long 3m avec bride Ø 160mm pour bras	Réf : 6204
Extension Ø 200 long 4m avec bride Ø 160mm pour bras	Réf : 6210

**GARANTIE : 1 an**