FICHE TECHNIQUE PRODUIT

TELIP
MANUTENTION ET LEVAGE

GERBEURS TELESCOPIQUES LGM

Qualités techniques :

Structure robuste en acier peint, avec longerons pliables pour faciliter le stockage et le transport.

Mât télescopique en aluminium, pour un encombrement réduit et un passage sous les portes.

Treuil de levage manuel auto-freiné à double manivelles.

4 roulettes pivotantes, dont 2 équipées de frein, ainsi que 2 roues additionnelles permettant un déplacement simplifié en position repliée.

Disponible en 4 versions, le gerbeur manuel télescopique LGM permet de lever jusqu'à 350 kg de charge, à une hauteur de 3,50 m ou 200 kg jusqu'à une hauteur de 7,90 m.

Stabilisateurs latéraux sur les modèles LGM-20 et LGM-25. (1)

Installation rapide, sans outils.

Réf. 300752, 300753, 300754, 300755

*Les **gerbeurs téléscopiques LGM** sont idéal pour les entreprises de construction et services de maintenance.*

- *Simple d'utilisation*
- *Utilisable par une seule personne pour déplacer, élever et maintenir des charges lourdes et encombrantes.*
- *Une forme compacte*
- *Peut être chargé dans un véhicule utilitaire.*

Caractéristiques :

LGM-10	· Hauteur de levage maximale : 3,50 m · Capacité de charge maximale : 350 kg
LGM-15	· Hauteur de levage maximale : 5,00 m · Capacité de charge maximale : 300 kg
LGM-20	· Hauteur de levage maximale : 6,50 m · Capacité de charge maximale : 250 kg
LGM-25	· Hauteur de levage maximale : 7,90 m · Capacité de charge maximale : 200 kg

La hauteur de levage maximale varie selon la version retenue. Les fourches peuvent être inversées afin de hisser les charges jusqu'au plafond.
La capacité de charge varie selon la version retenue, et la position du centre de gravité de la charge.
(1) : en option

Utilisations :

- *Applications industrielles*
- *Installations de chauffage*
- *Installations de ventilations*
- *Installations de climatisations*

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Pour tout renseignement sur ce produit :
contact@telip.fr

Modèles	LGM-10	LGM-15	LGM-20	LGM-25
Références	*300 752*	*300 753*	*300 754*	*300 755*

Capacités de charge :

Centre de gravité de la charge positionné à 400 mm	350 kg	300 kg	250 kg	200 kg
Centre de gravité de la charge positionné à 600 mm	350 kg	300 kg	200 kg	150 kg
Centre de gravité de la charge positionné à 800 mm	250 kg	250 kg	150 kg	100 kg
Centre de gravité de la charge positionné à 1000 mm	150 kg	150 kg	100 kg	75 kg

Hauteurs de levage :

Hauteur de levage maximale :				
• Fourches en position standard	2850 mm	4350 mm	5850 mm	7250 mm
• Fourches en position inversée	3500 mm	5000 mm	6500 mm	7900 mm
Hauteur de levage minimale :				
• Fourches en position standard	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
• Fourches en position inversée	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm

Dimensions :

Hauteur totale en position repliée	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Garde-au-sol	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Longueur totale :				
• En position repliée	880 mm	880 mm	880 mm	880 mm
• En position de travail	1640 mm	1800 mm	2200 mm	2200 mm
Largeur totale :				
• Sans les stabilisateurs latéraux	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
• Avec les stabilisateurs latéraux	-	-	1880 mm	1880 mm
Section des fourches (H x L) (en mm)	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40
Longueur des fourches	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Ecartement des fourches (intérieur / extérieur)	480 / 560	480 / 560	480 / 560	480 / 560
Poids à vide :	117,9 kg	143,8 kg	183,7 kg	204,1 kg

Conditions d'utilisation
L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.
TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.
Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet ***www.telip.fr.***

TELIP
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
Fax : 02 99 96 17 26

contact@telip.fr
www.telip.fr