

Balances Etanches IP68

SSN

| | |
|-------|---------|
| 600g | x 0,05g |
| 1,5kg | x 0,1g |
| 3kg | x 0,2g |
| 6kg | x 0,5g |
| 15kg | x 2g |
| 30kg | x 5g |



- Etanchéité
- Carcasse Inox
- Batterie accumulatrice pour usage mobile



IP68

- Portée : 3kg à 30kg selon modèle
- Précision : à partir de 0,05g selon modèle
- Etanchéité eau et poussières niveau IP68
- Ecran LED rouges avec 6 caractères de 18mm
- Luminosité réglable.
- Fonction comptage
- Fonction comparateur
- Plateau et carcasse en acier inoxydable
- Protection contre les surcharges
- Calibrage externe
- Niveau à bulle et 4 pieds réglables
- Alimentation secteur,
et batterie accumulatrice interne rechargeable
- Indicateur de charge des batteries
- Arrêt automatique
- Modèles avec option RS-232C
(ajouter R à la fin de la référence)
- Modèles avec option
2 écrans avant et arrière
(ajouter D à la fin de la référence)



IP68

Spécifications

| Référence | SSN-0.6K | SSN-1.5K | SSN-3K | SSN-6K | SSN-15K | SSN-30K |
|--------------------------------|---|----------|--------|--------|---------|---------|
| Portée | 0,6kg | 1,5kg | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg |
| Précision de pesage (d) | 0,05g | 0,1g | 0,2g | 0,5g | 1g | 2g |
| 3 choix possibles | 0,5g* | 0,2g* | 0,5g* | 1g* | 2g* | 5g* |
| par configuration | 0,2g | 0,5g | 1g | 2g | 5g | 10g |
| Alimentation secteur | 230V - 50 Hz | | | | | |
| Batterie accu | Batterie accu incluse en standard en interne - 6V / 4Ah | | | | | |
| Température utilisation | -5°C ~ +35°C | | | | | |
| Température stockage | -25°C ~ +50°C | | | | | |
| Taille plateau | 230 x 190 mm (L x P) | | | | | |
| Taille balance | 230 x 285 x 127 mm (L x P x H) | | | | | |
| Poids | 3,6kg environ | | | | | |

* : précision de test / référence