



Palette à ridelles tôlée emboutie

Départ usine **6 à 8 sem.**

Points forts du produit

- Palette à rehausse avec ridelles de maintien parfait pour un stockage sécurisé
- Le fond est tôlé et fortement embouti pour une forte robustesse
- Équipé de 2 ridelles tôlées embouties de hauteur 830 mm
- Dimensions ext. LxIxh (mm) : 1370 x 940 x 1115
- Capacité de charge max. de 1400 kg

Description

Charge 1400 kg

Gerbable 3/1 : 4 niveaux

2 ridelles latérales tôlées fortement embouties

Fond tôlé fortement embouti pour assurer une parfaite robustesse

4 pieds/couppelles de gerbage renforcés à la base par 2 équerres soudées

Finition Epoxy polymérisée


Commande minimum : 10 pièces par coloris et référence.

Finition galvanisée sur demande.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	HAUT. PASSAGE FOURCHES (MM)	HAUT. OREILLES (MM)	HAUT. UTILE (MM)	POIDS (KG)
12.0059.01	1400	1370 x 940 x 1115	105	120	830	75
12.0059.02	1400	1280 x 850 x 1020	110	60	850	65

Autres photos du produit



Voir en ligne Palette à ridelles tôlée emboutie

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com