

Mât de forage pour mini pelle Type MME250

Description MME250

Le **mât de forage MME250** a été spécialement conçu pour **s'adapter aux mini petites pelles** de 7.5 tonnes ou sur Manuscopique type Manitou, mini chargeuse type Bob Cat. ou en complément de foreuses.
Débit d'huile hydraulique nécessaire : 80 l/mn à 170 bar

Le **MME250** peut être radio commandé sur la totalité des mouvements et peut être complété par un mors simple de 50 à 160 d'ouverture.

Nous pouvons nous charger de la mise en place sur votre engin ; Blocage par frein de la tourelle, jumelage si nécessaire des pompes... montage et essais.

Dimensions du MME250

Hauteur hors tout	: 4 520 mm
Course utile	: 3 250 mm
Poids total	: 490 kG

MARTEAU MME250

Energie de frappe	: 135 Nm
Fréquence	: 3500 coups/min
Couple	: 272 Nm
Vitesse	: 250 t/min
Emmanchement	: R32
Touret d'injection	: Externe

Caractéristiques techniques du MME250

Couple de relevage 760 daNm

Mât : profil aluminium

Tous les flexibles hydrauliques sont au système métrique Européen

Commande et contrôle : hydraulique ou électrique l'option télécommande radio Européenne

Dispositif de serrage hydraulique: en option avec un seul mors

Coupleur rapide du mât de forage à la pelle hydraulique

Un moteur de giration fait pivoter le mat sur 360 ° en option, le côté s'incline de 20 °

Manuels d'utilisation avec licence CE

Pièce détachée pour emmanchement



MATERIEL AUX NORMES CE

01-2012