



VERMANDE
Since 1954

Enjambeur automoteur Castreuse - Pulvérisateur

12R



✉ **SAS VERMANDE** - "Le Vaqué" - 47320 CLAIRAC - France

☎ 0033 (0) 553 842 512

☎ 0033 (0) 553 843 711

✉ vermande@vermande.fr

🌐 [http : www.vermande.fr](http://www.vermande.fr)





Enjambeur automoteur Castreuse - Pulvérisateur

12R

Equipments Standards



MOTEUR: KOHLER 140 Cv, SANS additif, SANS FAP (Filtre à Particules), Garantie 3 ans
Ou 2000 heures, couple très élevé à bas régime, simple, robuste, économique

GARDE AU SOL: 185 cm (+/- 15 cm grâce à la suspension)

SUSPENSION: sur les 4 roues, suspensions articulées, vérins hydrauliques réglables en hauteur et en dureté.

DIRECTION: 2 ou 4 roues directrices, très faible rayon de braquage

VOIE: variable hydraulique de 240 cm à 320 cm

ROUES MOTRICES: 4 roues motrices permanentes + système antipatinage, 4 gros Moteurs hydrauliques de roue POCLAIN 1600Cc à 2 vitesses

CHASSIS: mécano-soudé, acier HLE (haute limite élastique), jambage étroit

CIRCUIT HYDRAULIQUE: 1 pompe d'avancement SAUER + 1 pompe LS pour les outils

CABINE: Climatisation autorégulée, cabine pressurisée de classe 4 + filter à charbon de classe 4, insonorisée, confortable, visibilité panoramique, écran couleur de contrôle, très bonne ergonomie des commandes

HOMOLOGATION ROUTIERE CE

PULVERISATEUR: 1600-litres (2 x 800 litres), régulation DPAE, cuves en polyéthylène

RAMPES: Céréales: 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24m

Céréales + air: 18 et 24m

Pendillards frontaux pour pulvérisation localisée

Options

PORTE OUTILS: relevage avant à 2 bras renforcés (ou relevage central) + relevage arrière très grande capacité sur boule d'azote + connexions hydrauliques push-pull à gros débit

GUIDAGE GPS: guidage seul ou guidage + coupe automatique de tronçons

OUTILS de CASTRATION: 4, 5, 6, 8, 9, 12 rangs, coupe à couteaux, coupe à disques RIBLEX®, coupe à pneus larges, coupe à pneus, coupe à rouleaux, coupe à pieds males

OUTILS TABAC: Ecimage, inhibition, traitement en plein

OUTILS DE TRAVAIL DU SOL: bineuse à grand dégagement

