

CO23-32 tri

Perceuse colonne



Machine outil pour l'atelier.

Construction rigoureuse selon les normes de sécurité en vigueur.

Transmission par poulies étagées à changement de vitesses

Perceuse colonne CO23-32 mono

- **Voltage Triphasé 400V**
- **Protecteur de mandrin asservi électriquement**
- **Butée de profondeur réglable.**
- **Marche/arrêt avec bobine à manque de tension.**
- **Arrêt coup de poing.**
- **Mandrin automatique 16 mm de perçage inclus.**
- **Table orientable et inclinable.**
- **Conformite CE**

Modèle - Model	CO23-32A
Capacité perçage* - Drilling capacity	32mm
Capacité taraudage - Tapping capacity	Non
Cône de broche - Spindle nose	CM3
Course de broche - Quillstroke	82mm
Nombre de vitesses - Spindle speeds	12
Vitesses (tr/mn) - Speed range (rpm)	120-2580
Moteur broche (W) - Spindle motor	750W
Alimentation standard - Autre tension nous consulter	Triphasé 400V
Diamètre colonne acier - Column diameter	80mm
Passage broche/colonne - Dist. Spindle/column	220mm
Passage maxi broche/table - Maxi dist. Spindle/table	825
Surface table - Table surface	320x320
Rainures à tés - T slot	4 de 16
Hauteur de tête maxi. - Maxi. Height head	1660mm
Encombrement au sol - Ground surface	526x360
Poids net (Kgs) - Weight	120
Etau conseillé (en supplément)- Vices	E4-E5-E6-ES80-ES120



Option étou
Série E



Option étou
Série ES



Accessoires
perçage

*Acier 60kg / Fonte avec douille extension - In mild steel 60kg /