

Balance au sol pour marchandises rondes

Plateforme de pesées robuste pour l'industrie

Départ usine **4 sem.**



Points forts du produit

- Balance plateforme pour peser des marchandises rondes
- Nombreux indicateurs compatibles pour tous les besoins
- Structure renforcée avec des profilés en acier peint
- Plateau de dim. Lxp : 2000 x 1000 mm à 3000 x 1500 mm
- Capacité de pesée : 1500 à 6000 kg

Description

Plateforme de pesées pour charges rondes comme des rondins, des tubes et des tôles en acier.

Avec sa construction robuste, cette balance est idéale pour l'industrie et les applications commerciales.

Protection IP67 :

- Protection totale contre les poussières.
- Protection contre les effets de l'immersion temporaire (jusqu'à 1 mètre).

Caractéristiques techniques de la balance :

Structure renforcée avec des profilés en acier peint.

Le plateau possède différentes dimensions et des ranchers, des barres fixes et des protections latérales du côté de l'utilisateur.

Les leviers, les couteaux et les coussinets sont en acier chromé trempé.

La longueur de la plateforme est fixe (rallonges rétractables en option).

La partie réglable est montée sur des roulements en acier.

Avec arrêts de sécurité et niveau à bulle.

Le câblage et le boîtier de raccordement ont une protection IP67.

La balance possède des passages de fourches pour être déplacée facilement par transpalette ou chariot élévateur.

Fonctionne avec un capteur homologué avec certification OIML, pour une résistance de 350 Ohms.

Le capteur possède également une protection IP68, contre les projections d'eau et de poussières.

Alimentation maximale : 15 Vdc.

Avec câble blindé à 6 fils, d'une longueur de 5 mètres pour une connexion avec un indicateur (avec connecteurs).

Indicateur non-fourni, pensez à le demander selon l'environnement, l'utilisation et les fonctions souhaitées.

Certifications



Voir en ligne Balance au sol pour marchandises rondes

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Homologation réalisée en usine, impossible ultérieurement, en option (pour capacité simple ou double) (+5 jours de délais).
Certificat d'étalonnage en option (+5 jours de délais).


Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HOMOLOGATION	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (G)	DIM. PLATEAU LXP (MM)	ECHELON D'HOMOLOGATION (G)	POIDS (KG)
10.9055.01	ECEM	1500	200	2000 x 1000	500	N.C.
10.9055.02	ECEM	3000	500	2000 x 1000	1000	N.C.
10.9055.03	ECEM	1500	200	3000 x 1000	500	N.C.
10.9055.04	ECEM	3000	500	3000 x 1000	1000	N.C.
10.9055.05	ECEM	6000	1000	3000 x 1000	2000	N.C.
10.9055.06	ECEM	3000	500	3000 x 1500	1000	N.C.
10.9055.07	ECEM	6000	1000	3000 x 1500	2000	N.C.

Accessoires disponibles pour Balance au sol pour marchandises rondes

Nom	Délai
-----	-------

Autres photos du produit



Voir en ligne Balance au sol pour marchandises rondes

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com