



**EN PROMO. Jusqu'au 15/10/16, Scheppach - Dégauchisseuse-Raboteuse Plana 3.1c - 2400 W**

EN PROMO. Jusqu'au 30/09/16, Scheppach - La Plana 3.1c est une dégauchisseuse-raboteuse pour le bois. Elle rabote jusqu'à 250 mm en largeur et 180 mm en hauteur. La puissance de 2400 W.



**Marque :SCHEPPACH**

**Référence :1902207901-900**

**Points de fidélité offerts :1955**

**Prix :~~1,955.00~~ €1,390.00 €**

Offre valable du 01/08/2016 au 15/10/2016

**Critères associés :**

*Spécificité* : Non-volumineux

**Descriptif :**

La Plana 3.1

Câble d'alimentation non fourni

c est une dégauchisseuse-raboteuse pour le bois. Elle rabote jusqu'à 250 mm en largeur et 180 mm en hauteur.

La puissance de 2400 W permet d'attaquer sereinement des rabotages en bois dur.

La construction très robuste vous permettra d'obtenir d'excellents résultats.

La mortaiseuse, **optionnelle**, rapidement adaptable permet d'ajouter très facilement une fonction complémentaire.

Les tables de rabotage et de dégauchissage sont en fonte dressée, la table de rabotage est ajustable au 1/10e de mm.

L'ensemble de la machine pèse 176 kg ce qui limite les vibrations et assure la stabilité.

L'entraînement du bois se fait par rouleaux caoutchoutés.

### **Spécifications :**

Dimensions de la table de dégauchissage: 1050 x 256 mm

Hauteur de la table: 830 mm

Dimensions de la table de rabotage: 600 x 247 mm

Diamètre de l'arbre: 75 mm

Nombre de fers: 3

Régime de l'arbre de rabotage: 4000 1/min

Niveau de puissance acoustique à vide LWA: 94 dB

Bouche d'aspiration: ø 100 mm

Dimensions: L 1090 x l 510 x H 830 mm

Poids: 176,0 kg

### **Accessoire(s) fourni(s) :**

Ejecteur de copeaux intégré pour le dégauchissage et le rabotage

Guide de dégauchissage en aluminium

## Dégauchisseuse-Raboteuse Plana 3.1c

La performance et l'équipement de cette machine parlent pour elle. La construction très robuste vous permettra d'obtenir d'excellents résultats. La mortaiseuse optionnelle rapidement adaptable permet d'ajouter très facilement une fonction complémentaire.



Système traditionnel	Scheppach -Système	
<p>(2) (1) (2)</p> <p>bois (1) Arbre de rabot (2) Rouleaux d'entraînement en acier</p>	<p>(2) (1) (2)</p> <p>bois (1) Arbre de rabot (2) Rouleaux d'entraînement gainés de caoutchouc</p>	
<p>Les rabots équipés de rouleaux cannelés pour entraîner le bois laissent toujours des marques à la surface de la pièce à usiner qu'il est nécessaire d'éliminer par ponçage sinon ce défaut d'aspect sera accentué lors de l'application du vernis ou de la peinture. Le système breveté Scheppach permet d'éviter ce défaut et présente d'autres</p>	<p>avantages - Des avantages uniques spécifiques à nos rabots. Les rabots scheppach sont équipés de rouleaux d'entrée et de sortie revêtus de gaines de caoutchouc de forte épaisseur. Ce système empêche toute marque à la surface du bois. Il permet de raboter des épaisseurs minimales sans endommager la surface de la pièce, ce qui est</p>	<p>surtout appréciable sur du bois tendre. Le rouleau d'entrée étant positionné très près de l'arbre du rabot, il est possible de travailler des pièces très courtes et de très faible épaisseur (3 mm minimum). Aucun autre rabot ne garantit une telle finition.</p>