



>> Utilisation (*)



Gros oeuvre



Second oeuvre



Entretien



Travaux publics

>> Caractéristiques techniques

- ✓ Gilet de signalisation haute visibilité.
- ✓ Bandes grises rétro-réfléchissantes :
 - 1 bande au dessus de chaque épaule.
 - 2 bandes horizontales autour du corps.
- ✓ Fermeture à glissière avec **double curseur**.
- ✓ 2 poches plaquées avec rabat et fermeture auto-agrippante.
- ✓ Poche téléphone. Emplacement pour crayon.
- ✓ Porte-badge en plastique transparent. Anneau en D porte-clés.
- ✓ Finition avec liseré noir.
- ✓ Ouverture dorsale pour connexion d'un équipement contre les chutes de hauteur.
- ✓ **Matières:** polyester.
- ✓ **Coloris:** jaune. Bandes grises.
- ✓ **Tailles :** L, XL, 2XL, 3XL
- ✓ **Conditionnement :** Carton de 50 pièces
Sachet de 1 pièce

En savoir plus : www.singer.fr

>> Principaux atouts

- ✓ Confection et matériaux de qualité. Léger à porter et peu encombrant.
- ✓ Poches et accessoires très pratiques.
- ✓ Liseré noir de propreté.
- ✓ Bandes rétro-réfléchissantes au dessus des épaules pour une bonne visibilité même au-dessus du porteur (bonne visibilité par exemple depuis les conducteurs de grue sur les chantiers!).
- ✓ Fermeture double curseur pour plus de praticité.
- ✓ Avec ouverture dorsale permettant de porter un harnais par dessous le gilet et de donner ainsi le libre accès pour une connexion à un équipement de protection contre les chutes de hauteur.

>> Conformité

Ce vêtement de protection a été testé selon les normes européennes suivantes :

- **EN ISO 13688 : 2013.** Vêtements de protection. Exigences Générales.
- **EN ISO 20471 : 2013 +A1: 2016.** Vêtements à haute visibilité. Méthodes d'essai et exigences.

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).

Catégorie II. Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **AITEX**. Organisme notifié **n°0161**.

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>


EN ISO 20471: 2013 +A1 : 2016



Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety

Tailles	Tailles de la poitrine (cm) (A)	Hauteurs (cm) (B)
L	100-112	172-184
XL	108-120	180-192
2XL	116-128	188-198




EN ISO 20471: 2013 +A1 : 2016			
	Résultat		
Surface matière de base et matière rétro réfléchissante	Classe 2		
Information sur les classes Classe 3: niveau de visibilité le plus élevé. Classe 2: niveau de visibilité intermédiaire. Classe 1: niveau de visibilité le plus faible.			
Exigence de surface en m ²	Vêtement de Classe 3	Vêtement de Classe 2	Vêtement de Classe 1
Matière de base	0.80	0.50	0.14
Matière rétro réfléchissante	0.20	0.13	0.10
Matières à caractéristiques combinées			0.20
<p>Matière de base fluorescente de couleur, pour le jour La fluorescence est la capacité d'un matériau à renvoyer plus de lumière que celle qu'il reçoit. Aussi les couleurs fluorescentes nous paraissent elle plus vives que celles ne disposant pas de cette propriété.</p> <p>Matière rétro réfléchissante pour la nuit Un rétro réflecteur est un dispositif capable de renvoyer la lumière qu'il reçoit dans des directions voisines de celle d'où elle provient. Ainsi le chauffeur qui éclaire un piéton dans la nuit avec les phares de son véhicule, identifie t-il très rapidement le vêtement équipé d'une matière rétro réfléchissante.</p> <p>Le coefficient de rétro réflexion de la matière rétro réfléchissante doit obligatoirement être de classe 2 pour être conforme à la norme EN ISO 20471. (la classe 1 de l'ancienne norme EN 471 a été supprimée).</p> <p>(x) Le chiffre à côté du symbole graphique indique la classe du vêtement suivant les surfaces minimales obligatoires.</p>			

Votre partenaire SINGER® SAFETY

SINGER®
safety