

Scies à ruban verticales de précision pour le professionnel. Puissance de coupe maximale et nombreuses options d'équipement.



Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Machines professionnelles de type "lourd", adaptées pour des travaux lourds et exigeants
- Grande précision et fonctionnement particulièrement silencieux grâce au bâti de machine anti-torsion
- **Table de travail de grandes dimensions en fonte grise d'un seul bloc, orientable de 0° à +15° parfaitement rectifiée et polie avec précision**
- Inclinaison de la table par pignon et crémaillère (système breveté)
- Guide-lame de grande précision
- **Butée parallèle de grandes dimensions en aluminium**
- Réglage rapide de la hauteur de coupe, par crémaillère, avec graduation millimétrique
- Equipées d'un contacteur de sécurité avec arrêt automatique à l'ouverture de porte
- 2 tubulures d'aspiration
- Indicateur de tension de lame de scie
- **Différentes versions d'avances possibles pour le tronçonnage. Nous consulter**



Fig. : HBS 740 AS

! La table, le moteur et le commutateur doivent être montés sur site par le client après livraison.

Modèle	HBS 540 AS	HBS 640 AS	HBS 740 AS	HBS 840 AS	HBS 940 AS
Code article	515 2154 [!]	515 2164 [!]	515 2174 [!]	515 2184 [!]	515 2194 [!]
Prix € hors TVA		4 890.00			
Spécifications techniques					
Puissance du moteur 400 V / 50 Hz	1.5 kW	2.2 kW	3.0 kW	4.0 kW	5.5 kW
Dimensions de table de travail	520 x 720 mm	600 x 885 mm	710 x 1000 mm	800 x 1160 mm	800 x 1250 mm
Hauteur de table de travail	860 mm	840 mm	980 mm	1020 mm	1060 mm
Vitesses de coupe	1650 m/min.	1630 m/min.	1540 m/min.	1630 m/min.	1550 m/min.
Ø des volants	540 mm	640 mm	740 mm	840 mm	940 mm
Hauteur de coupe max.	350 mm	400 mm	450 mm	540 mm	560 mm
Largeur de coupe max.	520 mm	620 mm	720 mm	820 mm	910 mm
Longueur du ruban de scie	4260 mm	4730 - 4800 mm	5340 - 5420 mm	6000 - 6110 mm	6610 - 6710 mm
Épaisseur du ruban de scie	0.5 - 0.6 mm	0.5 - 0.6 mm	0.6 - 0.7 mm	0.7 - 0.8 mm	0.8 - 0.9 mm
Guidage de précision	en haut / en bas				
Inclinaison de la table de scie	0° à +20°	0° à +15°	0° à +15°	0° à +15°	0° à +15°
Vitesse de rotation	950 T/min.	520 T/min.	810 T/min.	640 T/min.	610 T/min.
Ø tubulures d'aspiration	2 x 120 mm	2 x 120 mm	2 x 120 mm	2 x 140 mm	2 x 140 mm
Dimensions (L x l x h)	870 x 620 x 1970 mm	1050 x 720 x 2180 mm	1180 x 820 x 2430 mm	1410 x 920 x 2650 mm	1550 x 920 x 2900 mm
Poids net (brut)	234 kg (300 kg)	320 kg (410 kg)	510 kg (610 kg)	730 kg (850 kg)	860 kg (980 kg)

Rétrouvez l'intégralité de nos lames en page 904



Guide-lame de précision

- Guide-lame haut et bas de précision en céramique
- Avec réglage fin



Guide-lame de précision

- La lame est également guidée par un guide-lame inférieur de précision en céramique
- Avec réglage fin



Tension de la lame

- Recommandations intégrées au carter, lisibles du côté de l'opérateur, indiquant les différentes tensions de lames à appliquer selon la largeur de celles-ci



Fig. : Version inversée du côté de commande
· En option



Fig. : HBS 840 AS, hauteur de coupe sur mesure jusqu'à 1650 mm, nous consulter

Accessoires HBS 540 AS - 640 AS - 740 AS	Code Art.
Butée angulaire petite	516 1045 ①
Butée angulaire grande	516 1046 ①
Dispositif de coupe trépan et de ponçage	516 1047 ①
Ruban de scie standard HBS 540 AS 3 dents au pouce (dim. : 4250 x 20 x 0.6 mm)	516 0541 ①
Ruban de scie standard HBS 640 AS 3 dents au pouce (dim. : 4780 x 25 x 0.6 mm)	516 0641 ①
Ruban de scie standard HBS 740 AS 3 dents au pouce (dim. : 5400 x 25 x 0.7 mm)	516 0741 ①

Options d'équipement* HBS 640 AS	Code Art.
Puissance moteur 3 kW	516 1043 ①
Puissance moteur 4 kW	516 1041 ①
Version inversée du côté de commande	516 1042 ①
Châssis mobile	516 1048 ①

Options d'équipement* HBS 740 AS	Code Art.
Dispositif d'inclinaison de la table avec crémaillère	516 1051 ①
Puissance moteur 4 kW	516 1057 ①
Puissance moteur 5.5 kW	516 1052 ①
Version inversée du côté de commande	516 1056 ①

*Equipements montés à la commande uniquement

Rétrovez l'intégralité de nos lames en page 904

Accessoires HBS 840 AS - 940 AS	Code Art.
Butée angulaire petite	516 1080 ①
Butée angulaire grande	516 1081 ①
Dispositif de coupe trépan et de ponçage	516 1082 ①
Ruban de scie standard HBS 840 AS 3 dents au pouce (dim. : 6090 x 30 x 0.7 mm)	516 0841 ①
Ruban de scie standard HBS 940 AS 3 dents au pouce (dim. : 6690 x 30 x 0.8 mm)	516 0941 ①

Options d'équipement* HBS 840 AS	Code Art.
Dispositif d'inclinaison de la table avec crémaillère	516 1071 ①
Puissance moteur 5.5 kW	516 1077 ①
Puissance moteur 7.35 kW	516 1072 ①
Version inversée du côté de commande	516 1076 ①

Options d'équipement* HBS 940 AS	Code Art.
Dispositif d'inclinaison de la table avec crémaillère	516 1091 ①
Puissance moteur 7.35 kW	516 1092 ①
Puissance moteur 9.19 kW	516 1093 ①
Puissance moteur 11.03 kW	516 1094 ①
Version inversée du côté de commande	516 1099 ①

*Equipements montés à la commande uniquement

Rétrovez l'intégralité de nos lames en page 904