

GRUPE ÉLECTROGÈNE SILENTSTAR 6000D M YN

Gamme groupes électrogènes



MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
DIESEL

Ce modèle destiné aux zones résidentielles ou chantiers se distingue par sa compacité et robustesse. Une motorisation YANMAR éprouvée et un alternateur de haute qualité assurent une production d'énergie électrique fiable y compris dans les conditions les plus exigeantes.

Équipements de série

- ✓ Moteur 4 temps Diesel
- ✓ Démarrage électrique
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Module de commande et démarrage avec affichage de la tension, fréquence et compteur horaire
- ✓ Bouton d'arrêt urgence
- ✓ Interrupteur différentiel et disjoncteur
- ✓ Connecteur multibroches pour options
- ✓ Capotage insonorisé - panneaux à double épaisseur

Équipement optionnel

- + Kit brouette
- + Démarrage à distance
- + Démarrage automatique ATS norm./sec.
- + Remorque routière (option usine)

SILENTSTAR 6000D M YN

Type		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	5,2
Puissance continue (COP)	kW	4,4
Puissance maximum	kVA	6
Intensité maximum	A	22,6
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	97
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	72
Carburant		GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile (Ne pas utiliser de fuel domestique ou de chauffage)
Capacité du réservoir	L	22
Autonomie (3/4 de la puissance continue)	h	14 h 20
Moteur		YANMAR L100AE
Puissance maxi à 3600 tr/min	ch	8,8
Prise monophasée 10/16 A Schuko		1
Prise CE monophasée 230 V / 16 A		1
Prise CE monophasée 230 V / 32 A		1
Dimensions L x l x h	mm	860 x 560 x 720
Dimensions emballage L x l x H	mm	1130 x 630 x 930
Poids net à sec	kg	170
Poids brut emballé	kg	175

WORMS
ENTREPRISES

WORMS Entreprises

ZAC de Lamirault
39 rue de Lamirault
77090 Collégien
FRANCE
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 50
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99
www.wormsentreprises.com