

Un soutien indispensable pour les opérations d'entretien et de maintenance dans les exploitations fruitières

## Faucheuse rotative LUCEK

### Pourquoi notre faucheuse LUCEK est très sollicitée par les producteurs de fruits:

- LUCEK fauche précisément les mauvaises herbes dans les rangées d'arbres et d'arbustes sans les endommager,
- élimine l'utilisation d'herbicides, ce qui réduit les coûts de maintenance et facilite l'agriculture biologique,
- est disponible à un prix raisonnable tout en maintenant les normes de qualité les plus élevées.

### La faucheuse LUCEK est offerte en trois versions:

- 2 rotors sur les côtés droit et gauche du tracteur,
- 1 rotor sur le côté droit du tracteur,
- 1 rotor sur le côté gauche du tracteur.

[www.youtube.com/c/JAGODAJPS-PL](https://www.youtube.com/c/JAGODAJPS-PL)  
[www.instagram.com/jagodajps\\_agromachines/](https://www.instagram.com/jagodajps_agromachines/)  
[www.facebook.com/jagodajpscompany/](https://www.facebook.com/jagodajpscompany/)  
 téléphone : +48 46 831 01 96  
 email : jagoda@jagoda.com.pl

### Spécifications techniques

Mode d'attelage	Attelage trois-points par l'avant du tracteur. Catégorie 2
Entraînement	Système hydraulique du tracteur Entraînement de l'unité de travail: moteur hydraulique
Unité de travail inclinable horizontalement	Le rotor à couteaux recouvert d'un bouclier rotatif à 2 ou 3 couteaux (selon la version)
Ejection de l'unité de travail	Vérin hydraulique entraîné par le système hydraulique du tracteur
Réglage de la position de l'unité de travail	Manuel
Position de travail/de transport	
Largeur de coupe	670 mm
Hauteur de coupe	30 - 40 mm, en fonction de la dureté du sol
Performance	0,4 - 1,0 ha/h pour la version à 1 rotor 0,8 - 1,8 ha/h pour la version à 2 rotors
Largeur de travail pour la version à 2 rotors	3 500 - 4 300 mm
Largeur de travail à partir de l'axe longitudinal du tracteur pour la version à 1 rotor	1 750 - 2 150 mm
Longueur	1 760 mm
Hauteur	810 mm
Débit de pompe hydraulique	25 l/min
Poids	180 kg pour la version à 1 rotor 250 kg pour la version à 2 rotors







Les récoltes encore plus abondantes  
avec le taille-haie FORMER!

## Taille-haie hydraulique FORMER

**Comment notre taille-haie FORMER aide à augmenter la capacité de croissance de votre plantation:**

- FORMER élimine la phase de culture la plus intensive en terme de charge de travail humain, à savoir la coupe manuelle des pousses latérales,
- forme des rangées d'arbustes à baies en forme de "V" et empêche la pénétration de pousses dans le sol,
- assure une récolte mécanique extrêmement efficace et une augmentation significative des rendements la deuxième année après la coupe.

**Le taille-haie FORMER est parfait pour les cultures de cassis, groseilles rouges et blanches, ainsi que pour la groseille à maquereau et les baies de saskatoon (amélanchiers).**

### Spécifications techniques

Mode d'attelage	Attelage trois-points par l'avant du tracteur Catégorie 2e
Entraînement de l'unité de coupe	Système hydraulique du tracteur
Unité de travail réglable en diagonale	Manuellement - vis filetée
Réglage de la position de l'unité de travail	Vérin hydraulique entraîné par le système hydraulique du tracteur
Position de travail/de transport	
Entraînement de la balayeuse pour enlever les branches	Système hydraulique du tracteur
Largeur de travail	1 800 mm
Longueur	800 mm
Hauteur de travail	1 150 mm
Longueur de la barre de coupe	1 270 mm
Performance	0,2 - 0,5 ha/h
Vitesse de travail	1,0 - 3,0 km/h
Largeur de travail	1 250 mm
Hauteur de transport	1 700 mm
Vitesse maximale de transport	20 km/h
Débit de pompe hydraulique	18 - 25 l/min
Poids	110 kg

