



DÉROULEUSES PAILLEUSES A TURBINE

Distribution foin, enrubannage et paillage à turbine

DP180 TA

**Nouvelle
gamme 2015**



Turbine 1,80m gros débit
la balle est déroulée, pas de paille brisée
et moins de poussière.



**Rotation hydraulique avec
moteur hydraulique et roue
dentée**



**Transmission mécanique
de la turbine arrière**
Boîtier, cardan limiteur à disques

DÉROULEUSES PAILLEUSES A TURBINES

DP180 TA

TURBINE ARRIÈRE



Rallonge de caisse hydraulique
pour balles rectangulaires
DP180 TA, DP190

Goulotte hydraulique automatique avec volet articulé

Transmission mécanique de la turbine arrière avec boîtier, cardan et limiteur à disques.

Roues 11.5/80x15.3

Barre d'attelage automatique

Option : commande électrique avec boîtier régulateur de débit proportionnel

Turbine arrière : grande visibilité pour le déroulage des balles à droite, à gauche et le paillage

- Paille non brisée : moins de poussière.
- Chargement des balles.
- Distribution des balles enrubannées par déroulage direct au sol.
- Turbine de 1,80 m x 400 mm de profondeur.
- Caisse inclinable et dents escamotables.

UTILISATION

- Déroulage des balles rondes (foin, paille, enrubannage)
- Paillage 15 m

MONTAGE

- DP180 - DP180 TA : traînée : attelage tracteur (barre d'accrochage automatique),
- DP190 : portée : attelage 3 points, prévoir des masses à l'avant avec un tracteur suffisamment stable pour lever la charge (100 cv minimum).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Caisse inclinable brevetée, chaîne à galets et barrettes en U de 50/25.
- Les bras de chargement sont à réglage hydraulique.
- Système à dents escamotables qui facilite le déroulage des balles et évite le retour des produits longs sous la caisse. Les dents articulées glissent sur un guide central pour s'escamoter au point de déversement.
- Griffe d'arrêt du noyau de la balle actionnée hydrauliquement.
- Distributeurs hydrauliques avec diviseur de débit et réglage de la vitesse du tapis.
- Turbine inclinable de 1,80 m doublée d'une tôle interne.
- Fond tôle.

DÉROULEUSES PAILLEUSES A TURBINES

MODÈLES TRAINÉS DP 180

Bras à réglage hydraulique course 1m

DP180



Distributeur hydraulique avec diviseur de débit réglable pour la vitesse du tapis



Roues 11.5/80x15.3

Turbine inclinable



Turbine grand diamètre 1,80m x0,40m d'épaisseur, gros débit même à faible vitesse. Tapis à dents escamotables



Caisse inclinable pour le chargement et pour la distribution



Attelage articulé avec cadre support du distributeur hydraulique inclinable relié au 3^{ème} point du tracteur. La DP180 suit les mouvements et le trajet du tracteur.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLES	Déroulage	Longueur	Largeur		Hauteur	Poids
			position paillage	position déroulage		
DEROULEUSES PAILLEUSES traînées						
DP 180	Droite - gauche	3,90 m	2 m	2,40 m	2,72 m	1 200 kg
DP 180 TA	Droite - gauche	4,60 m	2 m	2,40 m	2,87 m	1 400 kg
DEROULEUSE PAILLEUSE portée						
DP 190	Droite - gauche	3,45 m	2 m	2,40 m	2,30 m	1 150 kg

DÉROULEUSES PAILLEUSES A TURBINES



- Caisse inclinable - Bras de chargement à réglage hydraulique
- Dents escamotables d'origine sur les pailleuses - Distributeur hydraulique avec diviseur de débit

DP 190

Porté (tracteur 100 cv mini 4 RM)
option commande électrique conseillée

Commandes électriques

- Fonctionnent à partir d'un simple effet plus retour sur le tracteur.
- Se composent d'un bloc alu foré avec électrodistributeurs en cartouches et d'un boîtier de commandes.
- La vitesse d'avancement du tapis est commandée par un régulateur de débit proportionnel.



OPTIONS

Dispositif balles rectangulaires

avec régulation automatique du tapis et rallonge de caisse

Kit dispositif balles rectangulaires montage sur machine en service

Goulotte orientable 340° avec élément distributeur hyd.

Volet articulé (paillage vers l'avant pour DP180)

Déroutage arrière pour DP 180 et DP 190 (roues dentées avec moteur hydraulique)

Commandes électriques

Supplément pour commande électrique si goulotte orientable, démêleur, rallonge de caisse (par élément)

Bouchon centre fermé (dist. hyd.)

Rallonge de caisse hydraulique (balle cubique)

Débit d'huile mini : 40 litres, maxi 50 litres



Goulotte orientable

- Rotation hydraulique par roue dentée et pignon.
- Paillage droite gauche arrière.
- Élément distributeur inclus.
- Si commandes électriques, prévoir le supplément en option.

Dispositif balles rectangulaires

- **Rouleau démêleur** avec dents rétractables (montage sur la turbine) + **rallonge** de porte arrière (balles 0,90 m x 1,20 m x 2,5 m).
- Avec commande électrique, prévoir le supplément en option.

www.calvetagri.com