

CHARIOT ROLL

- Construction en tube d'acier.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes anti-traces de Ø125 mm, bandage caoutchouc anti-traçant.
- 3 côtés dont 2 avec plaque d'identification.
- Revêtement électrozingué blanc verni sans chrome VI.
- Solidarisation des 3 côtés à l'embase sur demande.

Manuroll standard – H.1 710 mm :

Dimensions hors tout : L.720 x P.805 x H.1 710 mm

Dimensions utiles : L.650 x P.720 x H.1 520 mm

Maille côtés et fond : 210 x 100 mm et maille socle : 105 x 35 mm

Poids : 35 kg

Charge utile : 450 kg

Manuroll standard – H.1 890 mm :

Dimensions hors tout : L.720 x P.805 x H.1 890 mm

Dimensions utiles : L.650 x P.720 x H.1 705 mm

Maille côtés et fond : 210 x 100 mm et maille socle : 105 x 35 mm

Poids : 35 kg

Charge utile : 450 kg



2 demi portes :

Hauteur 1 710 mm

Poids : 40 kg

Hauteur 1 890 mm

Poids : 44 kg



1/2 panneau :

Hauteur 1 710 mm

Poids : 39 kg

Hauteur 1 890 mm

Poids : 43 kg



1 porte :

Hauteur 1 710 mm

Poids : 39 kg

Hauteur 1 890 mm

Poids : 43 kg



2 demi-panneaux :

1/2 panneau rabattable et
1/2 fixe

Hauteur 1 710 mm

Poids : 39 kg

Hauteur 1 890 mm

Poids : 43 kg



Système d'attelage



Plaque de fond PVC



Sangles caoutchouc



Toit boulonné



Barre penderie



Housse coiffant le chariot.
2 fermetures à glissière.
Confection en tissu CW 100% polyester 190g/m².
Coloris bleu



Installation de la housse par 4 crochets sur les montants supérieurs du chariot, fermeture en U.
Confection en tissu CW 100% polyester 190g/m².
Coloris bleu