

NHP électriques mobiles EAU FROIDE TRIPHASÉS

THP 350/22 TRI / 500/17 TRI

Gamme ultrapro

7 heures
maxi / jour
utilisation intensive

GARANTIE
2 PRO
ANS

Version 350/22 TRI
Buse spéciale THP 1/4"
(050 - 15°)
Réf. **THP128003**

Version 500/17 TRI
Buse spéciale THP 1/4"
(030 - 15° saphire)
Réf. **THP128004**

Flexible HP 15 m pro
(DN 10 / 3 T / coupleurs M24 F)
Réf. **THP128001**

Pistolet rallonge inox (entrée M24 M
tournant / sortie coupleur M24)
Réf. **THP128000**

Lance 1 voie 70 cm inox
(M24 M) pour buse 1/4"
Réf. **THP128002**



LES +

- * Châssis robuste tubulaire (Ø 40 mm) avec crochets de levage / Capot inox
- * Pompe en ligne très haute pression (à bielles) / 3 pistons céramique
- * Exclusif THD 500/17 TRI: By-pass inox haute résistance + décompression des accessoires
- * Soupape thermostatique (évite tout réchauffement d'eau en recyclage).
- * Moteur basse vitesse à démarrage Y/Δ automatique
- * Accouplement Flector: réduit les à-coups moteur/pompe

- * Arrêt automatique par contrôle du débit d'eau (Flussostat)
- * Système de filtration eau "Fin" avec purge
- * Tableau des commandes en 24 V & système exclusif de mise hors gel
- * Compteur horaire: indispensable si matériel en location
- * Accessoires hyper pro en M24 - couplage inox
- * 15 m de flexible spécial très haute pression

Caractéristiques techniques

| | THP 350/22 TRI | THP 500/17 TRI |
|--|---|----------------------------------|
| Référence | IDAF40219 | IDAF40220 |
| Pression (bars) | 350 | 500 |
| Débit (l/h) | 1300 | 1000 |
| Type de buse HP (calibre nominal) | 1/4" - 050 | 1/4" - 030 |
| Température max en entrée (°C) | 40 | 40 |
| Tension (V) | Tri 400 | Tri 400 |
| Puissance (absorbée en kW) - Démarrage | 15 (4 fils: 3 phases + terre) - Y/Δ automatique | |
| Rotation moteur/pompe (tr/min) | 1400 | 1400 |
| Type de pompe (culasse / pistons) | En ligne (à bielles) laiton / Céramique | |
| Accouplement moteur/pompe | Flector (élastique) | Flector (élastique) |
| Type de By-pass | À piston renforcé By-pass inox | |
| Arrêt automatique au pistolet | Flussostat: contrôleur de débit | |
| | Soupape thermostatique recyclage | |
| Autres | - | Décompression accessoires |
| | Horamètre | Horamètre |
| Dimensions L x l x h (cm) | 70 x 120 x 100 | 70 x 120 x 100 |
| Poids à vide (kg) | 300 | 300 |

Accessoires et options préconisés

| | | | |
|---|---|--|---|
|  Buse 3 rétrojets + 1 frontal |  Débouche canalisation (sans buse) 10 m Réf. TBAP23853 20 m Réf. TBAP24406 |  Flexible HP 20 m < 200 bars - Réf. TBAP16291 > 200 bars - Réf. TBAP16657 |  Mamelon M22 MM Jonction flexibles Réf. RCIN10810 |
|  Lance rotabuse Réf. THP128005 |  Brosse rotative pro 70 cm - Max 60° Réf. SPID24911 |  Balai-brosse pro 70 cm Max 60 °C Réf. SPID24939 |  Lance simple 70 cm - Réf. LANC12988 90 cm - Réf. LANC12989 120 cm - Réf. LANC12990 |
|  Poignée avec raccord rapide Réf. POIG00005 |  Lance double (sans buse) 50 cm - Réf. LANC12982 70 cm - Réf. LANC12983 |  Buse BP Réf. UGLN05174 |  Enrouleur auto 20 m nu (sans pivot) Tambour ABS / structure inox - Réf. AVTB39124 |
|  Lance télescopique 2 à 5 m (sans buse) Réf. LANC85206018 |  Harnais Réf. KTRI85206019 |  Cloche de lavage (sans buse cf. p.79) Médium - Réf. LANC126480 Premium - Réf. LANC126138 | |