

## SPRAY STREAM **Autonome 20**

**SPRAYSTREAM 20** est une machine qui génère un puissant courant de brouillard pour agglomérer les poussières volantes et éviter leur propagation.

**SPRAYSTREAM 20** permet une maîtrise efficace des poussières volantes en sites ouverts quand la poussière est générée par un stockage au sol, le broyage et la manutention de vrac. La machine a une autonomie de 8 heures en eau et en énergie.

### Caractéristiques techniques:

Le cône de diffusion en matière composite armée, de forme aérodynamique, est pourvu de déflecteurs d'air et intègre une couronne en acier inoxydable pour l'alimentation des buses.

La turbine est montée sur un mât télescopique d'une hauteur déployée de 6 mètres. La rotation horizontale est réglable manuellement sur 360°. La hausse est manuelle.



- > Surface de couverture 1500 m<sup>2</sup>
- > Rotation horizontale manuelle 0-360°
- > Réglage de hausse manuel -20 à 40°
- > Débit d'eau 1-300 L/h
- > Portée 15-25m
- > Machine intégrée sur remorque

### Dimensions:

- > Longueur 4500mm
- > Largeur 1400mm
- > Hauteur 3100mm
- > Poids 1080kg

### Spécifications électrique:

- > Générateur (essence) 7KVA
- > Autonomie de 7 à 9 heures
- > Coffret électrique acier
- > Enrouleur de ligne de terre avec pince
- > Séquenceur de contrôle de la pompe

### Options:

- > Générateur gazole
- > Rotation (balayage) électrique
- > Pompe doseuse
- > Télécommande 8 fonctions
- > Timon à hauteur réglable

### Additives:

- > Additifs de croûtage de tas (Adjuvants de croûtage Spraystream)
- > Dispositif de contrôle des odeurs
- > Tensioactif

### Spécifications d'eau:

- > Autonomie de 8 heures (configuration standard)
- > Augmentation de la pression d'eau par pompe de surpression
- > Pompe de surpression en acier inoxydable
- > Réservoir d'eau en HDPE résistant aux UV
- > Enrouleur intégré pour adaptation à la hauteur de mât
- > Réservoir d'eau de 2500L
- > 15 Buses en laurier (acier inoxydable en option)
- > Spectre des gouttelettes de 30 à 80 µm

### Spécifications remorque:

- > Remorque 3 essieux agréée
- > Poids brut 3500kg
- > Remorque équipée de 6 freins à inertie
- > Attelage auto reverse, câble de sécurité, frein de parking

### Domaines d'activité:

- > *Traitement des odeurs*
- > *Cimenteries, carrières, ...*
- > *Quai de déchargement*
- > *Compostage, ...*
- > *Centres de valorisation des déchets industriels*
- > *Centres de valorisation et recyclage de la filière bois*
- > *Démolition et démantèlement de sites industriels*
- > *Filière papeterie ...*