



Rayonnage mi-lourd - H 2380 mm - Charge 150 à 210 kg - platelage bois

Rayonnage à étagères en aggloméré

Départ usine **3 semaines**

Points forts du produit

- Rayonnage peint, hauteur 2380 mm, équipé de platelages en aggloméré
- Idéal pour stocker et équiper vos ateliers, garages, aires de stockage
- Le platelage en bois a une épaisseur de 16 mm
- Les étagères se règlent au pas tous les 50 mm
- Les tablettes supportent une charge max/niveau de 210 kg en fonction du modèle

Description

Ce **rayonnage industriel léger** à longerons est parfaitement adapté pour le stockage de pièces légères ou volumineuses, jusqu'à 210 kg par niveau (charge uniformément répartie). Ce rayonnage est idéal pour équiper votre atelier, votre garage ou votre entrepôt.

Ce **rayonnage d'atelier**, peint est équipé de platelages en aggloméré d'une épaisseur de 16 mm.

Le rayonnage est disponible en 3 ou 4 niveaux.

Les échelles, d'une hauteur de 2380 mm, supportent une charge totale de 840 kg (210 kg sur 4 niveaux).

Ce rayonnage modulaire est commercialisé sous forme de kits Départ / Suivant.

Le kit départ est composé de :

- 2 échelles à assembler hauteur 2380 mm - profondeur 400, 500, 600, 700, 800 ou 1000 mm
- 2 longerons de longueur utile 1000 ou 1250 mm selon votre choix (par niveau)
- 1 panneau aggloméré d'épaisseur 16 mm (par niveau)
- 4 semelles universelle galvanisée.

Le kit suivant est composé de :

- 1 échelles à assembler : hauteur 2380 mm - profondeur 400, 500, 600, 700, 800 ou 1000 mm
- 2 longerons de longueur utile 1000 ou 1250 mm selon votre choix (par niveau)
- 1 panneau aggloméré épaisseur 16 mm (par niveau)
- 2 semelles universelles galvanisées.

Caractéristiques techniques :

Échelles

- montant en acier, épaisseur 15/10, perforés au pas de 50 mm
- échelles boulonnées, profil en C de 40 x 25 x 1.5 avec entretoises et diagonales en tube Ø 20
- finition peinture époxy peinte bleu RAL 5015
- entretoises galvanisées.

Certifications

Garantie **5 ans**



Voir en ligne Rayonnage mi-lourd - H 2380 mm - Charge 150 à 210 kg - platelage bois

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Longerons

- acier 20/10
- hauteur 35 mm
- finition peinture époxy gris RAL 7032.

Pieds d'échelles (semelle)

- acier 25/10
- taille 60 x 70 mm
- fixation sur montant d'échelle par écrou cage
- possibilité de fixation au sol
- finition galvanisée.

Platelage

- aggloméré : épaisseur 16 mm.

En option

- possibilité d'ajouter des niveaux supplémentaires
- autres couleurs.

Attention : stockage manuel uniquement.

Pour toute demande de sur-mesure contactez nous.

Caractéristiques techniques

3 à 4 niveaux en Bois Charge max. 150 à 210 kg/niveau Longueur 1000 à 1250 mm Profondeur 400 à 1000 mm Hauteur 2380 mm

Accessoires disponibles pour Rayonnage mi-lourd - H 2380 mm - Charge 150 à 210 kg - platelage bois

Nom	Délai
Tablette supp. pour rayonnage mi-lourd léger	3 semaines

Voir en ligne Rayonnage mi-lourd - H 2380 mm - Charge 150 à 210 kg - platelage bois

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)