

SSQ 22



La petite taille et la fiabilité: ce sont les points forts des modèles SSQ. Avec le nouveau Skid-Steer le dur travail manuel devient un vieux souvenir. Grâce à sa petite taille l'SSQ peut entrer facilement par les portes, portails, box à chevaux et les passages étroits en général. La variété de la gamme SSQ permet de satisfaire les différents besoins des clients avec la diversification du produit sur la base de besoin e du travail à réaliser: l'agriculture, l'entretien des écuries, le jardinage et l'entretien des parcs, les petites constructions et les opérations de démolition sont quelques-unes des activités où l'SSQ, grâce à l'interchangeabilité des accessoires multiples, peut fonctionner avec facilité et en absolue simplicité.



CASTGROUP

CAST GROUP S.r.l. UNIPERSONALE
Via A. Meucci, 18
30035 Mirano VE Italia
tel. +39 041 5701827
fax +39 041 5726786



www.workyquad.it • info@cast-group.it

FRA



WORKY-QUAD
MINILOADERS

SSQ LOADER

FLSSQ_3A_FRA_10/2019

SSQ11 COUNTRY



Capacité moteur
11,7 Hp



Force de levage
300 Kg



Système hydraulique
21,6 lt/min

SSQ11 COUNTRY

Moteur: Honda GX390 - Déplacement 389 cm³
Nombre de cylindres: 1
Démarrage: électrique
Nombre de tour minute: 3600
Refroidissement: à air
Carburant: essence Euro 95

Capacité du réservoir de carburant: 6,1 lt
Système de conduite: Hydrostatique avec 4 roues motrices
Capacité du réservoir hydraulique: 44 lt
Standard pneus: 4.00-10 Tracteur
Conduite: Skid Steering
Poids à vide: 575 Kg

SSQ11 PLUS



Capacité moteur
11,7 Hp



Force de levage
300 Kg



Système hydraulique
21,6 lt/min

SSQ11 PLUS

Moteur: Honda GX390 - Déplacement 389 cm³
Nombre de cylindres: 1
Démarrage: électrique
Nombre de tour minute: 3600
Refroidissement: à air
Carburant: essence Euro 95

Capacité du réservoir de carburant: 6,1 lt
Système de conduite: Hydrostatique avec 4 roues motrices
Capacité du réservoir hydraulique: 44 lt
Standard pneus: 18X8.50-10 Skid
Conduite: Skid Steering
Poids à vide: 600 Kg

SSQ ECOQUAD



Capacité moteur
2,2 Hp



Force de levage
400 Kg



Système hydraulique
20 lt/min

SSQ ECOQUAD LOADER

Moteur: Aimants permanents
Nombre de tour minute: 2500
Type de batterie: batterie de traction
Tension: 36V
Capacité de la batterie: 240Ah - 8,6Kw

Système de conduite: Hydrostatique avec 4 roues motrices
Capacité du réservoir hydraulique: 15 lt
Standard pneus: 4.00-8 Forklift
Conduite: Skid Steering
Poids à vide: 850 Kg

SSQ15D*



Capacité moteur
14,8 Hp



Force de levage
350 Kg



Système hydraulique
25,6 lt/min

SSQ15D LOADER

Moteur: Kubota Z602- Déplacement 599 cm³
Nombre de cylindres: 2
Démarrage: électrique
Nombre de tour minute: 3200
Refroidissement: à liquide
Carburant: diesel

Capacité du réservoir de carburant: 14 lt
Système de conduite: Hydrostatique avec 4 roues motrices
Capacité du réservoir hydraulique: 25 lt
Standard pneus: 23x8.50-12 Skid
Conduite: Skid Steering
Poids à vide: 684 Kg

SSQ22



Capacité moteur
22,1 Hp



Force de levage
350 Kg



Système hydraulique
35 lt/min

SSQ 22 LOADER

Moteur: Honda HGX690 - Déplacement 688 cm³
Nombre de cylindres: 2
Démarrage: électrique
Nombre de tour minute: 3600
Refroidissement: à air
Carburant: essence Euro 95

Capacité du réservoir de carburant: 6,1 lt
Système de conduite: Hydrostatique avec 4 roues motrices
Capacité du réservoir hydraulique: 44 lt
Standard pneus: 22x11.00-8 All Trac
Conduite: Skid Steering
Poids à vide: 630 Kg

WORKY-QUAD
TRUE PERFORMANCE
IN A SMALL SIZE.



Les données contenues sur ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et/ou notification. Cast Group se réserve le droit de modifier ses produits sans l'obligation de communications. Les images de ce document ont la seule finalité démonstrative.

Données calculées avec contrepoids (SSQ ECO).
* Modèle disponible aussi avec radiocommande.

