

Original  
Made in Italy



WWW.ZANON.IT  
WEB VIDEO




**NEW**

TRV-PRO

MOD					
	CODE	CODE	CM.	HP	KG.
TRV-PRO 1600	1.002.956	1.002.960	160	40-70	445
TRV-PRO 1900	1.002.957	1.002.961	190	50-70	525
TRV-PRO 2250	1.002.958	1.002.962	225	70-100	590
TRV-PRO 2500	1.002.959	1.002.963	250	80-100	650

Secondo arco attacco tre punti supplemento / Additional cost for second three point linkage



La trinciaerba reversibile TRV-PRO è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-bassa potenza (30-100hp), sia frontalmente sia posteriormente. Si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro. È dotata di una robusta struttura in acciaio, di un rotore bilanciato elettronicamente e montato su cuscinetti autocentranti e perfettamente protetti, e di una trasmissione a cinghia comandata da una coppia conica con ruota libera a bagno d'olio. È possibile lavorare in entrambi i sensi di rotazione della PTO. C'è la possibilità di montare coltelli a Y o mazze, a seconda delle esigenze di lavoro. N.B.: Specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min.

**• DI SERIE:**

Mazze o coltelli; controcoltelli; slitte d'appoggio regolabili in altezza; protezioni antinfortunistiche a norma CE; rullo livellatore autopulente rapidamente registrabile in altezza; tendicinghia registrabile; spostamento laterale meccanico; scatola di trasmissione con doppia ruota libera a bagno d'olio.

**• A RICHIESTA:**

Cardano; kit spostamento laterale idraulico; kit ruote anteriori o posteriori; secondo arco con attacco a tre punti.

The TRV-PRO reversible mulcher is designed for front or rear mounting on low to medium power tractors (30 to 100 HP). It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides. It boasts a robust steel frame and an electronically balanced rotor mounted on fully enclosed, self-aligning bearings. The belt transmission is driven by an oil bath bevel gearbox with freewheel. The implement can function in both directions of PTO rotation. The rotor can be fitted with Y blades or hammers to suit the job in hand. N.B.: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

**• STANDARD EQUIPMENT:**

Hammers or blades; counter-blades; height adjustable mounting slides; CE standard safety devices; self-cleaning levelling roller with rapid height adjustment; adjustable belt tensioner; mechanical lateral movement; oil bath gearbox with bi-directional freewheel.

**• OPTIONAL:**

PTO shaft; hydraulic side shift kit; front and rear wheel kit; second arch with three point linkage.

Das reversible Mulchgerät TRV-PRO ist für den Front- und Heckanbau an Traktoren mit mittlerer bis niedriger Leistungsstärke ausgelegt (30-100 PS). Es eignet sich optimal zum Häckseln von Gras, Mais, Stroh, Baumschnitt (in Olivenhainen, Obstplantagen usw.), Gestrüpp und vieles andere mehr. Robuste Stahlkonstruktion, elektronisch ausgewuchteter Läufer auf selbstzentrierenden, optimal geschützten Lagern. Riemenantrieb mit Steuerung durch Kegelhäderpaar mit Freilauf im Ölbad. Die Arbeit ist in beiden Drehrichtungen der Zapfwelle möglich. Je nach Arbeitsanforderungen können Y-Messer oder Hammerschlegel montiert werden. ANMERKUNG: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

**• SERIENMÄSSIG:**

Hammer oder Messer, Gegenmesser, ein Dreipunktanbaubock Kat 1 und 2, verstellbare Spannvorrichtung, verstellbare Hecklaufwalze, mechanische Verschiebung, EG Unfallschutzvorrichtung, doppelte Freilauf im Getriebe und Stützkufen.

**• AUF ANFRAGE:**

Gelenkwelle, hydraulische Seitenverschiebung, Satz Hinterräder, zweiten Dreipunktanbaubock.

La trituradora reversible TRV-PRO es una máquina diseñada para ser aplicada en la parte delantera o trasera de los tractores de potencia medio baja (30-100 hp). Es excelente para la trituración de hierba, maíz, paja, residuos de poda (en oliveras, frutales, etc.), malezas y mucho más. Incorpora una estructura robusta de acero y un rotor equilibrado electrónicamente y montado sobre cojinetes autocentrantes y perfectamente protegidos. Tiene una transmisión por correa accionada por un par cónico con rueda libre en baño de aceite. Es posible trabajar en ambas direcciones de rotación de la toma de fuerza. Existe la posibilidad de instalar cuchillas en Y o martillos, dependiendo de las necesidades de trabajo. NOTA: Especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.

**• ESTÁNDAR:**

Martillos o cuchillas; contracuchillas; patines de deslizamiento de altura regulable; protecciones para prevenir accidentes según normativa CE; rodillo nivelador autopuliente de altura regulable rápidamente; tensor de correa ajustable; desplazamiento lateral mecánico; caja de transmisión con doble rueda libre en baño de aceite.

**• A PETICIÓN:**

Cardán; grupo de desplazamiento lateral hidráulico; juego de ruedas delanteras o traseras; segundo arco con enganche de tres puntos.

Le broyeur d'herbe réversible TRV-PRO est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-basse puissance (30-100 hp), aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux. Muni d'une structure robuste en acier, il est équipé d'un rotor équilibré électroniquement et monté sur roulements autocentrés parfaitement protégés. La transmission à courroie est commandée par un couple conique à roue libre à bain d'huile. Il est possible de travailler dans les deux sens de rotation de la PDF. Il peut être équipé de fléaux en Y ou de marteaux, selon les exigences de travail. N.B.: Préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

**• DE SÉRIE:**

Marteaux ou fléaux; contre-lames; patins d'appui réglables en hauteur; protections contre les accidents aux normes CE; rouleau nivelateur autonettoyant rapidement réglable en hauteur; tendeur de courroie réglable; déport latéral mécanique; boîte de transmission à double roue libre à bain d'huile.

**• SUR DEMANDE:**

Cardan; groupe de déport latéral hydraulique; kit de roues avant ou arrière; deuxième arceau avec attelage à trois points.

**TRV-PRO** Reversible mulcher medium duty**TRV-PRO** Mulchgeräte für Front-und Heckanbau Mittelschwere Ausführung**TRV-PRO** Trituradora reversible media**TRV-PRO** Broyeur réversible moyen

MOD								
	GIRI / MIN.	N.	N.	N.	N.	N.	N.(TYPE)	TYPE
TRV-PRO 1600	540 / 1000	40	20	-	-	-	3 (XPB 1250)	40
TRV-PRO 1900	540 / 1000	48	24	-	-	-	4 (XPB 1250)	50
TRV-PRO 2250	540 / 1000	56	28	-	-	-	5 (XPB 1250)	50
• TRV-PRO 2500	540 / 1000	64	32	-	-	-	5 (XPB 1250)	60

• Non omologato per trasporto su strada • Not confirmed for transport on road • Nicht fest für transport auf Straße • No homologado para el transporte por la vía pública • Non homologué pour transport routier ou rapide

SPOSTAMENTO MACCHINA	MOVEMENT MACHINE	VERSCHIEBUNG DER MASCHINE	DESPLAZAMIENTO MÁQUINA	DEPLACEMENT MACHINE
MOD	CM.	CM.	CM.	CM.
TRV-PRO 1600	110 - 71	70 - 111	40	181 x 110 x 93
TRV-PRO 1900	110 - 101	70 - 141	40	211 x 110 x 93
TRV-PRO 2250	125 - 116	85 - 156	40	241 x 110 x 93
TRV-PRO 2500	135 - 136	95 - 136	40	271 x 110 x 93

In dotazione un arco attacco  
Standard one arc attachment  
Serienmäßiges Zubehör: Bogen anschluss  
De serie arco enganche  
En série arc attelage



Kit ruote anteriori  
Wheel kit  
Satz Hinterräder  
Kit de ruedas frontales  
Kit roues



CODE	RICAMBI	SPARE PARTS	ERSATZTEILE	RECAMBIOS	PIÈCE DE RECHANGE
5.354.003	CINGHIA XPB-1250	CUG BELT XPB-1250	KEILRIEMEN XPB-1250	CORREA XPB-1250	COURROIE XPB-1250
5.315.011	VITE TRV	SCREWS TRV	SCHRAUBE TRV	TORNILLO TRV	VIS TRV
5.323.016	DADO TRV-PRO	NUT TRV-PRO	MUTTER TRV-PRO	TUERCA TRV-PRO	ECROU TRV-PRO
5.350.024	MAZZA RM.8	HAMMER RM.8	HAMMER RM.8	MARTILLO RM.8	MARTEAU RM.8
5.350.040	COLTELLO "Y"	"Y" BLADE	"Y" MESSER	CUCHILLA "Y"	COUTEAU "Y"
5.130.003	CARDANO T-40	JOINT T-40	GELENKWELLE T-40	CARDAN T-40	CARDAN T-40
5.130.005	CARDANO T-50	JOINT T-50	GELENKWELLE T-50	CARDAN T-50	CARDAN T-50
2.050.046	KIT RUOTE	KIT WHEEL	SATZRAEDER	KIT RUEDAS	KIT ROUES
2.050.010	GRUPPO SPOST. IDR. 300	HYDRAULIC SIDE SHIFT 300	HYDRAULISCHE VERSCHIEBUNG 300	GRUPO DESP. HIDR. 300	GROUPE DE DÉPL. LAT. 300
2.050.011	GRUPPO SPOST. IDR. 400	HYDRAULIC SIDE SHIFT 400	HYDRAULISCHE VERSCHIEBUNG 400	GRUPO DESP. HIDR. 400	GROUPE DE DÉPL. LAT. 400
2.020.039	SCATOLA TRASMISSIONE TRV-PRO 1600-1900	GEAR BOX TRV-PRO 1600-1900	GETRIEBE TRV-PRO 1600-1900	CAJA DE ENGRANAJES TRV-PRO 1600-1900	BOÎTIER DE TRANSMISSION TRV-PRO 1600-1900
2.020.094	SCATOLA TRAS. TRV - PRO 2250-2500	GEAR BOX TRV-PRO 2250-2500	GETRIEBE TRV-PRO 2250-2500	CAJA DE ENGR. TRV-PRO 2250-2500	BOÎTIER DE TRAN. TRV-PRO 2250-2500
2.050.269	MOTORE IDRAULICO	HYD. MOTOR	HYDRAULIKMOTOR	MOTOR HIDRAULICO	MOTEUR HYD.