

SOUDEUSES

FCVE

ASPIRATION EXTERIEURE

Le système VAS est une nouveauté importante. Tous les modèles sont livrés avec cycle d'aspiration, système de soudure et la remontée du couvercle complètement automatique.

- Tout inox
- Carte électronique
- Réglage du temps de soudure
- Système VAS (Système Automatique du Vide)
- S'utilise uniquement avec des sachets gaufrés

SOUDEUSE

FCVE 300 S

- Barre de soudure : 300 mm
- Pompe à vide sèche : 0,6 m³/h
- Puissance : 200 W
- Tension : 230 V monophasé
- Encombrement : 350 x 315 x H 110 mm
- Poids : 8 kg

SOUDEUSE

FCVE 420 S

- Barre de soudure : 420 mm
- Pompe à vide sèche : 0,9 m³/h
- Puissance: 250 W
- Tension : 230 V monophasé
- Encombrement : 470 x 315 x H 155 mm
- Poids : 10 kg

SOUDEUSE

FCVE 420 H3

- Barre de soudure : 420 mm
- Pompe à huile : 3 m³/h
- Puissance : 200 W
- Tension : 230 V monophasé
- Encombrement : 470 x 315 x H 155 mm
- Poids : 14 kg

SOUDEUSES DE SACHETS SOUS VIDE

CVE

MODÈLES À POSER SUR TABLE

MODÈLES SUR PIEDS (avec roulettes)

| Modèles | CVE 260 | CVE 300 | CVE 350 | CVE 400 | CVE 450 | CVE 500 | CVE 450DUO | CVE 450L | CVE 450Bis | CVE 550Bis |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|----------|------------|------------|
| Barre de Soudure (mm) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 495 | 2x450 | 450 | 2x450 | 2x550 |
| Largeur (mm) | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 560 | 560 | 520 | 680 | 840 |
| Profondeur (mm) | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 530 | 530 | 590 | 630 | 740 |
| Hauteur (mm) | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Largeur chambre (mm) | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 500 | 500 | 460 | 560 | 720 |
| Longueur chambre (mm) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 460 | 460 | 500 | 460 | 570 |
| Hauteur chambre (mm) | 140 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Pompe à vide (m³/h) | 4 | 10 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 60 |
| Tension (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 380 |
| Puissance (kW) | 0,16 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,5 |
| Poids (kg) | 38 | 45 | 50 | 60 | 70 | 70 | 72 | 85 | 120 | 180 |

CARACTERISTIQUES

- Cuve entièrement en inox
- Carte électronique avec contrôle automatique du vide
- Réglage du temps de vide de 0 à 60 secondes
- Réglage du temps de soudure de 0 à 9 secondes
- Couvercle bombé
- Planches en polyéthylène
- Emballage sous vide possible en dehors de la chambre avec des sachets gaufrés

OPTIONS

- Système d'injection de gaz
- Plan incliné
- Ferme Cloche
- Soft Air
- Système soudure pneumatique

CVE sur table

CVE sur pieds

FCVE

