



En promo. Métabo - Dégauchisseuse-raboteuse HC-260 -2200 W - (largeur de table et hauteur en rabot : 260 et 160 mm) 230 v

Panneaux de dégauchissage L x B 1.040 x 260 mm,L x B table de rabotage 400 x 260 mm,Hauteur/largeur de passage 160 mm/260 mm,Puissance : 2,2 kW, livré avec Lames de rabot réversible



Marque :METABO

Référence :01140026000

Points de fidélité offerts :985

Prix :985.00-€793.25 €

Offre valable du 01/10/2016 au 31/10/2016

Critères associés :

Spécificité : Non-volumineux

Descriptif :

Metabo Raboteuse HC 260 C - 2,8 DNB

Câble d'alimentation non fourni

Pour le dressage angulaire exact de bois bruts
Engrenage d'avance stable
Table de rabotage en fonte grise massive, résistant à l'abrasion
Hauteur réglable à l'aide d'une manivelle
Table de dégauchissage en fonte d'aluminium
Lame de rabot à double tranchant
Guide de rabotage pivotable à 90°-45°
Large gamme d'accessoires
Pour courant alternatif monophasé

Caractéristiques de l'appareil

Dimensions L x l x H 1.110 x 620 x 960 mm
Panneaux de dégauchissage L x B 1.040 x 260 mm
Evacuation des sciures

- Dégauchir 0 - 3 mm
- Panneaux de dégauchissage Fonte d'aluminium
- Table de rabotage Fonte grise

L x B table de rabotage 400 x 260 mm
Hauteur/largeur de passage 160 mm/260 mm
Vitesse d'avance 5 m/min
Diamètre de l'arbre porte-fers 63 mm
Nombre de lames 2

Dimension des fers de dégau réafutable : 260 x 20 x 3.0

Dimension des fers de dégau réversible : 260 x 18.6 x 1
Vitesse de rotation de l'arbre porte-fers 6.500 /min
Tension secteur 230 V
Puissance absorbée nominale 2,2 kW
Puissance utile 1,6 kW
Poids 71 kg

Contenu de la livraison

Lames de rabot réversibles et jetables intégrées
Guide court, inclinable
Capot d'éjection des copeaux
Bâton poussoir
Tubulure d'aspiration

[Lien vers la fiche du produit](#)