

# BALAYEUSE AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE


## COMBINE 115 Diesel



Rendement théorique : 8050 m<sup>2</sup> / h  
 Dépression : 1800 mm H<sup>2</sup>O  
 Moteur Diesel 3 cylindres : 950 m<sup>3</sup>/h  
 Moteur aspiration eau : 2 X 500 W  
 Surface filtrante : 6m<sup>2</sup>  
 Largeur de nettoyage avec brosses latérales : 1450 mm  
 Pression sur les brosses : 180 Kg  
 Traction sur roues arrières  
 Rayon demi-tour : 1900 mm  
 Vitesse d'avance : 7 km/h  
 Pente max. surmontable : 10 %  
 Capacité réservoir de solution : 220 L  
 Capacité réservoir récupération : 210 L  
 Capacité bac balayage : 210 L  
 Niveau sonore : 85 dB  
 Poids : 960 Kg

### Points forts :

- Une seule machine pour balayer et laver.
  - Large embouchure courbée permettant la collecte des saletés, tout en laissant les surfaces sèches même dans les virages.
  - Maintenance aisée grâce à une facilité d'accès aux composants de la machine
  - Système de vidange hydraulique à 142 cm de hauteur compatible avec les bennes à ordures standards.
  - Possibilité d'utiliser l'appareil en fonction balayage seul, lavage seul ou bien en combinaison des deux actions simultanées.
- Relevage brosse centrale, suceur et brosses latérales électrique
  - Frein à main hydraulique
  - Moteur aspiration poussières : 1 X 350 X 3500 rpm
  - Moteur de brosses : OMM 80 IDRA.
  - Moteur de décolmatage du filtre : 1 X 36V 4.6A 7000 rpm
  - Moteur traction : GLT 400



février 2012- annule et remplace les éditions précédentes  
Photos non contractuelles