

Balance plateforme IP65 homologable

Balance inox robuste Kern SFE

Départ usine **24h / 48h**



KERN

Points forts du produit

- Balance plateforme IP65 homologable
- Mobile grâce à sa légèreté & son alimentation par batterie
- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 22 mm
- Afficheur & plateau en inox, plateau de dim. Lxp : 300 x 240 mm à 650 x 500 mm
- Capacité de pesée : 6 à 300 kg

Description

Balance d'analyse protection IP67. Elle est **robuste et équipé d'un plateau en inox** et d'un afficheur en **acier inoxydable**.

Idéale pour les applications industrielles, hygiéniques et de laboratoires.

Fonctions de la balance :

Produit protégée contre la poussière et les projections d'eau (IP 65).

Pesage avec plage de tolérance pour assister le dosage et le triage.

Fonction HOLD : pesage sans vibrations, une touche permet d'obtenir une moyenne stable, idéal pour la pesée de sujet mobile.

Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu.

Programme d'ajustage externe CAL.

Protection IP65 :

- Protection totale contre les poussières.

- Protection contre les jets d'eau de toutes directions, de 2,5 à 3 mètres de distance.

Caractéristiques techniques de la balance :

Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 22 mm.

Plateforme : plateau en inox et structure en acier laqué.

Afficheur en inox.

Alimentation par une batterie d'une autonomie de 35 h, sans rétroéclairage, affichage de l'état de charge à l'écran.

Dim. afficheur Lxpxh : 195 x 118 x 83 mm avec longueur de câble afficheur : 1,5 m. Prise secteur 220V.

Température ambiante tolérée : -10°C à 40°C.

Homologation réalisée en usine, impossible ultérieurement, en option.

Certificat DKD en option.

Certifications

Garantie
2 ans

ISO
9001



Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (KG)	HOMOLOGATION	CERTIFICAT DKD	PRÉCISION (G)	CHARGE MIN. (G)	DIM. PLATEAU LXPXH (MM)	ECHELON D'HOMOLOGATION (G)	POIDS (KG)
-----------	---------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	-------------------------	----------------------------	------------

Voir en ligne Balance plateforme IP65 homologable

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (KG)	HOMOLOGATION	CERTIFICAT DKD	PRÉCISION (G)	CHARGE MIN. (G)	DIM. PLATEAU LXPXH (MM)	ECHELON D'HOMOLOGATION (G)	POIDS (KG)
14.2566.18	15	965-228	963-128	5	100	300 x 240 x 110	5	6,0
14.2566.14		965-228	963-128	5	100	400 x 300 x 130	5	9,5
14.2566.17	150	965-229	963-129	50	1000	650 x 500 x 140	50	20,3
14.2566.16		965-229	963-129	50	1000	400 x 300 x 130	50	10,0
14.2566.12		965-229	963-129	50	1000	500 x 400 x 140	50	13,3
14.2566.15	60	965-229	963-129	20	400	500 x 400 x 85	20	13,2
14.2566.13	6	965-228	963-128	2	40	300 x 240 x 110	2	5,7
14.2566.19	300	965-229	963-129	100	2000	650 x 500 x 140	100	20,0

Accessoires disponibles pour Balance plateforme IP65 homologable

Nom	Délai
-----	-------

Autres photos du produit



Voir en ligne Balance plateforme IP65 homologable

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com