



Diffusion Technique



AUTOLAVEUSE MAGNA BASIC

Z.I. Ouest la Soie 75 Rue Paul et Marc Barbezat - 69150 Decines - Téléphone : 04 78 49 06 08 - Télécopie : 04 78 49 88 99
- E-mail : gbknives@aol.com - S.A.R.L. au capital de 7 622 € - R.C.S LYON B 392 971 446 - Siret 392 971 446 00020 - T.V.A. FR18 392971446

MAGNA BASIC

ENVIRONNEMENT

FIMAP ENERGY SAVER



Consommation d'énergie réduite de 35%.

FIMAP WATER FLOW



Garantit une propreté uniforme sur toute la zone de travail grâce à l'optimisation de la solution détergente.

START & STOP

En cas d'arrêts momentanés de la machine, les moteurs des brosses et d'aspiration, la traction et la pompe de détergent s'éteignent automatiquement, réduisant ainsi les consommations, les coûts et les émissions.



SÉCURITÉ


- CEINTURE DE SÉCURITÉ. (1)
- CLIGNOTANTS ET KIT PHARES DE CONDUITE (avant-arrière) : pour un maximum de sécurité dans toutes les conditions de travail. (2)
- COMMANDES AU VOLANT : pour augmenter le contrôle des activités de nettoyage tout en gardant le regard sur le sens de la marche.
- CONTRÔLE DE LA VITESSE : 3 niveaux de vitesse pour s'adapter aux zones de travail.
- ESC - CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA STABILITÉ : réduit automatiquement la vitesse dans les virages.
- DESCENT CONTROL : permet de garder la même vitesse et d'éviter les accélérations dans les descentes.
- STOP & GO : le franchissement des rampes et leur descente sont tous deux assistés par le système de contrôle de la traction qui bloque la machine dès que l'on relâche la pédale.
- ÉLECTROFREIN : s'active automatiquement dès que la machine s'arrête.
- FREINS À TAMBOURS HYDRAULIQUES : auto-réglables, assurent de meilleures performances de freinage. (3)
- EMERGENCY : la machine s'arrête immédiatement par simple pression sur un bouton. (4)



(1)



(2)



(3)



(4)

ENTRETIEN

- ENTRETIEN SIMPLIFIÉ AVEC LE CODE COULEUR : distinction en jaune des parties à nettoyer à la fin de l'utilisation. (5)
- ÉQUIPÉE D'UN PISTOLET DE NETTOYAGE DES RÉSERVOIRS : pour faciliter le rinçage à la fin d'une intervention. (6)




(5)




(6)

ROBUSTESSE

- Un **DESIGN ROBUSTE** et adapté aux applications difficiles dans les environnements industriels. (7)
- RÉSISTANTE AUX CHOCS** grâce au polyéthylène qui compose le corps et protège les pièces mécaniques à l'intérieur. (8)
- Un châssis en aluminium qui lui garantit une plus **GRANDE FIABILITÉ** dans le temps. (9)




CONFORT

- Un **POSTE DE TRAVAIL SPACIEUX** offrant une **VISIBILITÉ COMPLÈTE**. (10)
- Un **SIÈGE CONFORTABLE** avec accoudoirs, un **ESPACE POUR LES JAMBES** et un **VOLANT ERGONOMIQUE**. (10)
- Une plateforme surbaissée pour faciliter l'**ACCÈS DES DEUX CÔTÉS**. (11)
- Équipée d'un **COMPTEUR HORAIRE** et d'un **INDICATEUR DE NIVEAU DE SOLUTION**.
- OPTION FNC** : permet de réduire le niveau sonore. 



PRODUCTIVITÉ

- Équipée de moteurs brushless (sans entretien) : qui garantissent une **GRANDE FIABILITÉ** même dans les **ENVIRONNEMENTS DIFFICILES**. (12)
- Franchit aisément **LES RAMPES JUSQU'À 18%**.
- PRESSION RÉGLABLE DES BROSSES** : capacité à nettoyer la saleté la plus tenace (jusqu'à 150 kg).
- VITESSE** : jusqu'à 6 km/h durant le travail et 9 km/h lors de déplacements.
- AUTONOMIE** : jusqu'à 5h de travail sans jamais s'arrêter.



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE :

- DOUBLE MOTEUR D'ASPIRATION À 3 ÉTAGES** : système d'aspiration très efficace qui laisse le sol sec, évitant ainsi tout risque de glissade.
- BROSSE LATÉRALE DE LAVAGE** pour faciliter le nettoyage le long des murs ou des étagères (augmente la productivité d'environ 15%).

MAGNA BASIC

Réf. 110828



INCLUS :

KIT PISTOLET (pour nettoyage des réservoirs)	-	CHARGEUR PLOMB 36V/40A	Réf. GF416375
KIT BROSSE LATÉRALE (sans brosse)	-	BROSSE PPL 0,6 (à commander par 2)	Réf. GF447244
DOUBLE MOTEUR D'ASPIRATION 3 NIVEAUX	-	PLATEAU (à commander par 2)	Réf. GF447251
KIT PHARES DE CONDUITE	-	BROSSE Ø290 mm	Réf. GF427710
KIT ACCOUDOIRS ET CEINTURE DE SÉCURITÉ	-	PLATEAU LATÉRAL	Réf. GF427713
BATTERIE PLOMB 36V/360A	Réf. GF447823		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	36 V	PENTE SURMONTABLE (PENDANT LE TRAVAIL)	8 %
LARGEUR DE TRAVAIL	900 mm	RÉSERVOIR DE SOLUTION	190 L
LARGEUR DE TRAVAIL AVEC BROSSE LATÉRALE	1050 mm	RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION	195 L
LARGEUR DU SUCEUR	1045 mm	AUTONOMIE	7h
CAPACITÉ DE TRAVAIL JUSQU'À	3150 m ² /h	NIVEAU SONORE	69 dB(A)
NOMBRE ET DIAMÈTRE DES BROSSES	2 (ø 460 mm) + 1 brosse latérale (ø 290 mm)	DIMENSIONS SANS SUCEUR	1840 x 1085 x 1375 mm
PRESSION	45 à 150 kg	POIDS À VIDE	421 kg



Diffusion Technique