

Bâtiments modulaires et mobiles

Industrie - Commerce - Administration - Chantier

Agence & Dépôt
ILE-DE-FRANCE
Chemin des Cantines
77390 CHAUMES EN BRIE
Tél. : 01 64 07 05 50
Fax : 01 64 07 23 72
E. mail: idf@batiloc.fr

DESCRIPTIF CONTENEUR 30' BUREAU / TOILETTE :

Désignation		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
MC30'	Bureau + toilette	9125	2438	2591

- Le conteneur est divisé en deux parties que sont : Bureau et toilette
- Le châssis est en acier d'épaisseur 4mm
- Parois et toit en acier 1,5mm
- Isolation intérieur du toit et parois en laine de roche épaisseur 50mm et plancher 100mm
- Cloison intérieure en contre plaqué et laine de verre épaisseur 50mm
- Conteneur peinture extérieur en RAL1004

DESCRIPTIF PARTIE BUREAU (longueur 7 m) :

- 1 x Porte PVC de 960x2100mm avec serrure 3 points
- 4 x Fenêtre PVC avec volet extérieur en aluminium + barreaudage : 900x1200mm
- Electricité : Coffret électrique, coupe circuit 3xDXh16/1/C, 1xDXh 10/1/C, 2 lumières 2x36W, prises 5x220V (16A), interrupteur, disjoncteur différentiel, 2 convecteurs 1000W avec thermostat
- Plancher isolé en laine de roche épaisseur 100mm + contre plaqué épaisseur 21mm + revêtement PVC épaisseur 1,3mm
- Parois isolées en laine de roche épaisseur 50mm recouverte de contre plaqué épaisseur 13mm
- Climatisation réversible type Airwell HDD009
Froid : 2,65 KW
Chauffage : 3,52 KW

- Kitchenette en bois composé de :
 Un meuble en bois mélaminé blanc avec 2 portes et un emplacement pour réfrigérateur
 Un plan évier 18/10 en inox équipé d'un bac, d'un robinet à écoulement libre et un égouttoir
 Une plaque électrique 2 feux rapides (Normes CE, ROHS)
 Un réfrigérateur Mobika 110 litres (Normes CE, ROHS)
 Un chauffe eau instantané sous évier 5 litres (Normes IP24, CE, ROHS)
 Plomberie complète (robinet, vidange, réducteur pression, vanne d'arrêt, flexibles,...)
 Dimensions :
 Meuble + évier: 93x120x60 (HxLxP) cm
 Emplacement réfrigérateur: 90x120x60

DESCRIPTIF PARTIE TOILETTE (longueur 2m)

- 1x Porte en acier type MZ-1, BRM HORMANN 875x2000mm
- 1x Fenêtre PVC (sans volet) avec barreaudage : 600x600mm
- Electricité : 1 lumière 2x36W, prises 2x220V (16A), interrupteur, 1 convecteur 500W avec thermostat
- Plancher isolé en laine de roche épaisseur 100mm + contre plaqué épaisseur 21mm + revêtement PVC épaisseur 1,3mm
- Parois isolées en laine de roche épaisseur 50mm recouverte de contre plaqué épaisseur 13mm
 Sanitaire : 1x Lave main EC/EF + 1 toilette à l'Anglaise
 (Raccordement Arrivée Eau et Eau usée en partie basse de la paroi du conteneur).
- Système sani broyeur Sanipro Xr Silence SFA avec les caractéristiques techniques suivantes :