

Une nouvelle dimension dans les tracteurs de jardin

La gamme Stiga Tornado s'étoffe avec l'arrivée de nouveaux tracteurs de jardin à éjection latérale, dédiés à des grandes surfaces, quelles qu'en soient les conditions.

Très robustes, ces tracteurs autoportés sont conçus sur de solides châssis supportant des plateaux de coupe de 108 et de 118 cm pour de grandes performances de coupe.

Equipés de puissants moteurs bicylindres et de réservoir de carburant d'une grande capacité, les nouveaux Tornado vous assurent un travail en toute autonomie et un maximum de puissance et de confort.

Qualité
Pro

Puissance



Ergonomique



Surface

< 9000 m²



Des spécificités répondant aux besoins de votre jardin




plateaux flottants ultra résistants

Les plateaux 108 cm et 118 cm respectivement équipés de 2 et 3 lames disposent de renforts latéraux et de poulies d'une très grande qualité.



axe de roues avant en fonte

L'axe en fonte améliore la robustesse du châssis permettant de travailler dans des conditions exigeantes.



accès facile au réservoir

L'accès au grand réservoir de 15 L est facilité pour un gain de temps évident mais aussi un remplissage plus simple.



Gamme Nouveaux Tornado

**Tornado 6108 HW****Tornado 7108 HWS****Tornado 7118 HWS****Tornado Pro 9118 XWS**

Surface max.	7000 m ²	7500 m ²	8500 m ²	9000 m ²
Moteur	Kawasaki FS481V bicylindres - 603 cm ³	Briggs & Stratton Intek 7220 V-Twin bicylindres - 656 cm ³	Briggs & Stratton Intek 8240 V-Twin bicylindres - 724 cm ³	Kawasaki FS691V bicylindres - 726 cm ³
Puissance moteur	9.1 kW @ 2700 rpm	11.9 kW @ 2800 rpm	13.1 kW @ 2700 rpm	15.4 kW @ 3600 rpm
Transmission	contrôle hydrostatique	contrôle hydrostatique	contrôle hydrostatique	hydrostatique - 4 roues motrices
Capacité réservoir essence	15 L - accès facile	15 L - accès facile	15 L - accès facile	15 L - accès facile
Système de coupe	éjection latérale, mulching	éjection latérale, mulching	éjection latérale, mulching	éjection latérale, mulching
Largeur de coupe	108 cm	108 cm	118 cm	118 cm
Réglage hauteur de coupe	7 positions, 30-90 mm	7 positions, 30-90 mm	7 positions, 30-90 mm	9 positions, 25-100 mm
Enclenchement des lames	électromagnétique	électromagnétique	électromagnétique	électromagnétique
Equipements inclus	kit mulching, chargeur de batterie, kit attache remorque	kit mulching, chargeur de batterie, kit attache remorque, régulateur de vitesse	kit mulching, chargeur de batterie, kit attache remorque, régulateur de vitesse	kit mulching, chargeur de batterie, kit attache remorque, régulateur de vitesse
Art. Nr.	2T1800681/17	2T1845281/17	2T1945281/17	2T3025681/17