

Borel

Standard Furnaces & Ovens

Switzerland



FOUR A POT 650 °C PO 650-P1

Définition: Four à circulation d'air pour toutes applications.

Construction: Construction robuste en tôle pliée.

Isolation: Isolation multicouche. Intérieur en fibre céramique et brique réfractaire.

Ventilation: Brassage de l'air par turbine pour améliorer l'homogénéité à l'intérieur du four.

Chauffage: Batterie de résistances électriques blindées.

Electrique: Tension 3x400 VAC, fréquence 50 Hz.

Régulation: Régulateur PID Axron Swiss, horloge programmable.

Documentation: Certification CE, notice d'utilisation en français.

Livré avec: Panier pour four.



Photos for illustration purposes only



MODELE	CODE ARTICLE	Vol. Int. (L)	Dim. Int. (ØxH) (mm)	Dim. Ext. (LxHxP) (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)
PO 650-S-P1	N811708	7.1	168 x 320	750 x 950 x 660	3.5	120
PO 650-M-P1	N811725	19.9	250 x 405	800 x 1093 x 700	6.0	280
PO 650-L-P1	N812014	64	377 x 570	950 x 1400 x 850	9.0	450

SOLO Swiss SA

Grandes-Vies, 25 - CH-2900 Porrentruy - Switzerland

Tel : +41 (0)32 756 64 00

Fax : +41 (0)32 465 96 05

borel@soloswiss.com

www.borel.eu

* V 15.01.2018

Specifications subject to change