

EXPAIR

L'EXtraction Par AIR

VENTILATEUR WP-E ATEX

ATEX II 2 G c Ex e II T3



Ces ventilateurs sont utilisés pour toutes applications d'extraction aussi bien que pour de la ventilation de locaux. Ils sont très efficaces avec les réseaux de ventilation aussi bien que pour les équipements de captation et d'extraction diverses, car ils sont beaucoup plus puissants en pression en comparaison avec les ventilateurs traditionnels. Ces ventilateurs sont constitués d'une volute en INOX, d'une hélice à pales radiales, d'un moteur flasqué et d'un capot protecteur conique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	N° article	Voltage (V)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance [Kw]	[m3/h]	Ampérage [A]	Pression sonore		IP	Poids [kg]
							1 m	5 m		
WP-3-E/Ex	808W40	3x400	3000	0.37	900	1.0	58	51	54	14
WP-5-E/Ex	808W41						63	55		
WP-7-E/Ex	808W42						67	61		
WP-8-E/Ex	808W43						72	64		
WP-9-E/Ex	808W44						74	67		
WP-10-E/Ex	808W45						75	68		
WP-11-E/Ex	808W46						77	69		

**11D, route de Marcilly
Z.A. du logis vert
77165 SAINT-SOUPPLETS
Tél : + 33 (0)1 60 01 05 07
Fax : + 33 (0)1 60 01 03 25**

SARL au capital de 7648 € - 429 460 751 RCS MEAUX
Code APE-NAF 7112B - Siret 429 460 751 00010