



Rotation à 360°. Pièces d'usure en Domex 700. Valve de blocage fournie standard et montée sur le vérin de fermeture.

Tons	1,2 - 1,8	1,8 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 11,0	11,0 - 14,0	14,0 - 20,0				
<b>MOD.</b>	<b>WG 1000</b>	<b>WG 1100</b>	<b>WG 1300</b>	<b>WG 1300HD</b>	<b>WG 1500</b>	<b>WG 1750</b>	<b>WG 1650</b>	<b>WG 1950</b>	<b>WG 1800</b>	<b>WG 2000</b>	<b>WG 2000HD</b>		
<b>A</b> mm	330	395	425	490	490	500	514	530	582	582	630		
<b>B</b> mm	610	655	735	735	815	960	1030	1180	1180	1225	1225		
<b>C</b> mm	410	440	495	495	580	630	600	660	680	730	730		
<b>D</b> mm	650	695	790	790	850	985	935	1100	1005	1100	1100		
<b>E</b> mm	1090	1180	1400	1400	1610	1740	1650	1990	1820	2010	2010		
<b>Kg</b>	sans coupler	kg	48	85	118	131	196	265	280	350	400	450	505
<b>∅</b>	min.	mm	70	80	75	75	95	120	100	150	120	150	150
<b>⊺</b>	max.	l/min	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>⊺</b>	max.	kg	500	1900	2100	2100	3100	3500	4000	4500	6000	6000	6000
<b>⊺</b>	max.	bar	100	200	200	200	200	200	230	230	250	250	250



## EN OPTION

- 1 Coupleur double pivot et adaptateur
- 2 Coupleur unique pivot
- 3 Kit 2 tuyaux  
Il permet le fonctionnement de la rotation et de l'ouverture/fermeture des mâchoires avec des machines ayant une seule ligne hydraulique à double effet.
- 4 Rotateur de base  
Rotateur à arbre pour actionner la pince.
- 5 Rotateur à brides  
Adapté à des usages très lourds.
- 6 Rotateur mécanique  
Il permet la rotation mécanique de la pince.