

Revêtement Caoutchouc

Tapis de sol répondant aux règles d'hygiène et réduisant le bruit



2 versions sont disponibles :

La version pastillée de 4 mm d'épaisseur est prévue pour des applications industrielles et générales. Elle convient aux bâtiments, corridors, stations essence, aéroports, supermarchés, ascenseurs, bus, bateaux, etc.

La version striée de 3 mm d'épaisseur est plus particulièrement adaptée pour les établis, les comptoirs, les dessertes d'ateliers, près de machines avec chutes d'objets fréquents, planchers de véhicules.

VERSION PASTILLÉE

- Caoutchouc SBR
- Surface : tapis pastilles
- Dureté (ISO7619 : 75 Shore A
- Force de déchirure (ISO 34-1) : 20N/mm²
- Point de casse élongation : 250 %
- Résistance à l'abrasion (ISO4649) : 250 mm³
- Stabilité dimensionnelle (EN434) : 0,4%
- Résistance à la température -20°C, +70°C
- Réduction des sons : 20 dB
- Dimensions standards Noir 100 cm x 10 m
- Dimensions standards Gris 100 cm x 10 m

VERSION STRIÉE

- Caoutchouc SBR
- Surface : version stries fines
- Dureté (ISO7619, DIN53505) : 60 Shore A
- Gravité spécifique (DIN53519) : noir 1,5 g/m³
- Élasticité (DIN53504) : 3,5 Mpa
- Point de casse élongation (DIN53504) : 250 %
- Résistance à l'abrasion (ISO4649, ISO53516) : 300-500 mm³
- Résistance à la température (noir) -30°C, +70°C, Gris -20°C, +70°C
- Dimensions standards Noir 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Dimensions standards Gris 100 cm x 10 m

WATCO.FR

Watco SARL, CRT 2 - 267, rue de Berzin, CS 80413 FRETIN, 59814 LESQUIN CEDEX Tél. 03 20 52 77 77 Fax 03 20 52 38 39 www.watco.fr e-mail : info@watco.fr