

ELEVATEURS ARTICULES DIESELS

1250AJP

Hauteur Plate-forme	38.10 m
Déport horizontal	19.25 m
Capacité de surplomb	18.44 m
Rotation (non-continue)	360°
Charge – limitée	450 kg
Charge – non-limitée	230 kg
Rotation plate-forme (hydraulique)	180°
Pendulaire – Longueur totale	2.44 m
Pendulaire - type d'articulation	130° Vertical (+75°/-55°)
JibPLUS™ - type d'articulation	125° Horizontal
A. Dimensions plate-forme	0.91 m x 2.44 m
B. Largeur totale (Essieux rétractés)	2.49 m
Largeur totale (Essieux en extension)	3.81 m
C. Déport du contrepoids (en utilisation)	2.26 m
D. Hauteur	3.05 m
E. Longueur (repliée)	11.46 m
F. Empattement	3.81 m
G. Garde au sol	0.30 m
Poids brut*	19,958 kg
Pression au sol maximum	7.03 kg/cm ²
Vitesse de translation	5.2 km/h
Pente franchissable	45%
Pneus	445/50D710 Mousse
Essieu oscillant	0.30 m
Rayon de braquage – intérieur (Essieux rétractés)	4.39 m
Rayon de braquage – intérieur (Essieux en extension)	2.44 m
Rayon de braquage – extérieur (Essieux rétractés)	6.86 m
Rayon de braquage – extérieur (Essieux en extension)	5.89 m
Moteur diesel - Deutz BF 4M 2011	65 kW
Capacité du réservoir de gasoil	117 L
Réservoir hydraulique	202 L
Moteur auxiliaire	12V DC

* Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.
Les spécifications peuvent varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.



JLG MODELE 1250AJP

